

Sigurnosno-tehnički list

TS 5000 RFS

kompletno pakiranje *



Zatvarač vrata s kliznom vodilicom EN 3-6 s električnom funkcijom slobodnog hoda i centralom za dojavu dima

PODRUČJA PRIMJENE

- Protupožarna i protudimna zaštitna vrata
- Desna i lijeva zaokretna vrata
- Zaokretna vrata s širinom krila do 1400 mm
- Montaža na okvir na stranu otvaranja
- Uređaji za blokadu s integriranom blokadom sa slobodnim hodom
- Pristupi bez prepreka prema DIN 18040



OBILJEŽJA PROIZVODA

- Sila zatvaranja može se kontinuirano podešavati sprijeda
- Prikaz veličine sile zatvaranja osigurava ispravno namještanje
- Brzina zatvaranja može se podešavati sprijeda preko ventila
- Završni moment zatvaranja može se podešavati sprijeda preko ventila
- Zatvarači vrata primjenjivi za vrata s otvaranjem nadesno i nalijevo
- Mrežno napajanje za napon napajanja od 230 V
- Dimna sklopka s praćenjem praga alarma, indikatorom onečišćenja i nevidljivim tipkalom za aktivaciju za testiranje
- Mogu se priključiti dodatne dimne sklopke

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	TS 5000 RFS kompletno pakiranje *
Širina krila (maks.)	1400 mm
Vrsta montaže	Montaža na okvir na stranu otvaranja
Kut otvaranja (maks.)	180 °
Ista izvedba i za DIN-L i za DIN-R	Da
Napon napajanja	230 V
Ulazni napon	230 V AC
Frekvencija napona napajanja	50/60 Hz
Trajanje uključivanja	100 %
Tip zaštite	IP20
Sukladnost s normom	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Odobrenja	Opća dozvola građevinskog nadzora Njemačkog instituta za građevinsku tehniku (DIBT) kao uređaj za blokadu
Prikladnost za protupožarna vrata	Da
Montažna ploča sa slikom bušenja prema EN 1154 Prilog	Da
Duljina	548 mm
Širina	66 mm
Visina	65 mm
Područje slobodnog hoda	85 ° - 160 °
Podesiva sila zatvaranja	Da, kontinuirano
Podesiva brzina zatvaranja	Da
Podesivi završni moment zatvaranja	Da, preko ventila
Integrirani prigušivač otvaranja	Ne
Položaj namještanja sile zatvaranja	Sprijeda
Optički indikator sile zatvaranja	Da
Sigurnosni ventil protiv preopterećenja	Da
Ventili za toplinsko upravljanje	Da
Blokada	Električno, za funkciju slobodnog hoda



Integrirana dimna sklopka	Da
Indikator onečišćenja	Da
Praćenje praga alarma	Da
Integrirano mrežno napajanje	Da
Prilagodljiva blokada otvaranja	Da

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacij ski br.	Boja	Napon napajanja	Dimenzije
GEZE TS 5000 RFS KB *	Kompletno pakiranje, veličina EN 3-6, montaža na okvir vrata na stranu spojnice, s električnom funkcijom slobodnog hoda, integriranom centralnom jedinicom za dojavu dima, kliznom vodilicom i polugom s udobnom funkcijom blokiranja	155485	prema RAL	230 V	548 x 66 x 65 mm
GEZE TS 5000 RFS KB *	Kompletno pakiranje, veličina EN 3-6, montaža na okvir vrata na stranu spojnice, s električnom funkcijom slobodnog hoda, integriranom centralnom jedinicom za dojavu dima, kliznom vodilicom i polugom s udobnom funkcijom blokiranja	155484	srebrene boje	230 V	548 x 66 x 65 mm

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.