

Sigurnosno-tehnički list

E ISM/S klizna vodilica

TS 5000 *



kontinuirana, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja,
električnom blokadom na pasivnom krilu i polugama



PODRUČJA PRIMJENE

- Dvokrilna vrata s regulacijom slijeda zatvaranja
- Uređaji za blokadu s integriranom blokadom na pasivnom krilu
- Za kombinaciju s jednim zatvaračem s funkcijom slobodnog hoda ili magnetskim držačem na aktivnom krilu
- Montaža na stranu spojnica
- Desna i lijeva zaokretna vrata
- Moguća je simetrična i asimetrična podjela vrata
- Udaljenost spojnica do 2800 mm
- Minimalan razmak spojnica 1300 mm, minimalna širina pasivnog krila 400 mm

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Električna blokada na pasivnom krilu s područjem blokiranja 80°-130°
- Pridržna sila elektromehaničke blokade je kontinuirano podesiva
- Radni napon 24 V DC
- Regulacija slijeda zatvaranja drži aktivno krilo u položaju čekanja dok se ne zatvori pasivno krilo
- Zaštita od vandalizma pomoću fleksibilne Bowdenove poteznice
- Kroz uzdužne rupe u montažnom položaju mogućnost vodoravnog pomicanja za 4 mm
- S kliznim elementom pričvršćenim vijcima

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	E ISM/S klizna vodilica TS 5000 *
Ulazni napon	24 V DC
Potrošnja električne struje	2.4 W
Trajanje uključivanja	100 %
Preostala valovitost	20 %
Tip zaštite	IP43
Minimalan razmak spojnica	1300 mm
Minimalna širina pasivnog krila	400 mm
Sukladnost s normom	EN 1155, EN 1158
Duljina	2630 mm
Širina	40 mm
Visina	30 mm
Ograničenje otvaranja za nadogradnju	Da
Blokada	Električno
Funkcija blokade na pomičnom krilu / pasivnom krilu	Opcijski / Da



Funkcija blokade, može se prelaziti	Da
Područje blokade	130 ° - 80 °
Integrirana dimna sklopka	Ne
Integrirana regulacija slijeda zatvaranja	Da
Moguća visinska ispravka	Da
Prilagodljiva blokada otvaranja	Da

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacij ski br.	Boja	Dimenzije	Točka blokade maks.
E ISM/S klizna vodilica TS 5000	kontinuirana, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja, električnom blokadom na pasivnom krilu i polugama	162088	Slično plemenitom čeliku	2630 x 40 x 30 mm	80 °
E ISM/S klizna vodilica TS 5000	kontinuirana, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja, električnom blokadom na pasivnom krilu i polugama	160547	srebrene boje	2630 x 40 x 30 mm	80 °
E ISM/S klizna vodilica TS 5000	kontinuirana, s integriranom regulacijom slijeda zatvaranja, električnom blokadom na pasivnom krilu i polugama	160548	prema RAL	2630 x 40 x 30 mm	80 °

PRIBOR

PRILAGODLJIVA BLOKADA OTVARANJA

Za E i R klizne vodilice, 1-krilne i 2-krilne



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Prilagodljiva blokada otvaranja	za kliznu vodilicu, 1-krilnu: TS 5000 E/R/RFS (montaža krila), Boxer E; 2-krilne: sve varijante E/R/ISM TS 5000 (uklj. PK) i Boxer	145311



MATERIJAL ZA MONTAŽU

PLOČA ZA MONTAŽU KLIZNE VODILICE

Za ISM i E-ISM klizne vodilice



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Ploča za montažu klizne vodilice	za ISM / E-ISM klizne vodilice	118702	srebrene boje
Ploča za montažu klizne vodilice	za ISM / E-ISM klizne vodilice	118703	prema RAL

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.