

Sigurnosno-tehnički list

R klizna vodilica TS

5000 *



s integriranom centralnom jedinicom za dojavu dima i polugom, bez električne blokade

PODRUČJA PRIMJENE

- Jednokrilna vrata
- Uređaji za blokadu s integriranom dimnom sklopkom
- Za kombinaciju s jednim zatvaračem s funkcijom slobodnog hoda ili magnetskim držačem
- Montaža na stranu spojnice
- Desna i lijeva zaokretna vrata

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Integrirana centralna jedinica za dojavu dima
- Dimna sklopka s indikatorom onečišćenja i praćenjem praga alarma
- Mogu se priključiti dodatne dimne sklopke
- Radni napon 230 V AC
- Kroz uzdužne rupe u montažnom položaju mogućnost vodoravnog pomicanja za 4 mm
- S kliznim elementom pričvršćenim vijcima

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	R klizna vodilica TS 5000 *
Napon napajanja	230 V AC
Ulazni napon	230 V AC
Frekvencija napona napajanja	50/60 Hz
Trajanje uključivanja	100 %
Tip zaštite	IP20
Odobrenja	Opća dozvola građevinskog nadzora Njemačkog instituta za građevinsku tehniku (DIBT) kao uređaj za blokadu
Duljina	745 mm
Širina	55 mm
Visina	30 mm
Ograničenje otvaranja za nadogradnju	Da
Blokada	Opcijski
Integrirana dimna sklopka	Da
Indikator onečišćenja	Da
Praćenje praga alarma	Da
Integrirano mrežno napajanje	Da
Moguća visinska ispravka	Da
Prilagodljiva blokada otvaranja	Da

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Napon napajanja	Dimenzije
R klizna vodilica TS 5000 *	s integriranom centralnom jedinicom za dojavu dima i polugom, bez električne blokade	167813	srebrene boje	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R klizna vodilica TS 5000 *	s integriranom centralnom jedinicom za dojavu dima i polugom, bez električne blokade	167815	Slično plemenitom čeliku	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R klizna vodilica TS 5000 *	s integriranom centralnom jedinicom za dojavu dima i polugom, bez električne blokade	167814	prema RAL	230 V AC	745 x 55 x 30 mm



PRIBOR

PRILAGODLJIVA BLOKADA OTVARANJA

Za E i R klizne vodilice, 1-krilne i 2-krilne



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Prilagodljiva blokada otvaranja	za kliznu vodilicu, 1-krilnu: TS 5000 E/R/RFS (montaža krila), Boxer E; 2-krilne: sve varijante E/R/ISM TS 5000 (uklj. PK) i Boxer	145311

MATERIJAL ZA MONTAŽU

PLOČA ZA MONTAŽU KLIZNE VODILICE *

Za R i RFS klizne vodilice



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Ploča za montažu klizne vodilice	za R/RFS klizne vodilice	123296	srebrene boje
Ploča za montažu klizne vodilice	za R/RFS klizne vodilice	123297	prema RAL

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.