

Sigurnosno-tehnički list

GK 20 *



Glass Fitting protukutija nadsvjetla (dvostruka) za dva okova
za zaključavanje kutne brave

PODRUČJA PRIMJENE

- Za fiksna potpuno staklena vrata
- Za debljine stakla od 10 i 12 mm
- Za sustave u unutarnjem i vanjskom području

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Elegantne zaštitne kapice od poliranog ili češljanog plemenitog čelika
- Prilagodba bez muke debljinama stakla od 10 - 12 mm

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	GK 20 *
Vrsta montaže	Pričvršćenje stakla
Duljina	163 mm
Širina	32 mm
Visina	51 mm
Min. debljina stakla	10 mm
Maks. debljina stakla	12 mm

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Debljina stakla
GEZE Glass Fitting GK 20 *	Protukutija nadsvjetla (dvostruka) za dva okova za zaključavanje kutne brave	169771	Plemeniti čelik, mat	163 x 32 x 51 mm	10 - 12 mm
GEZE Glass Fitting GK 20 *	Protukutija nadsvjetla (dvostruka) za dva okova za zaključavanje kutne brave	180487	Plemeniti čelik poliran	163 x 32 x 51 mm	10 - 12 mm

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.