

Sigurnosno-tehnički list

MPS



Mehanička programska sklopka za namještanje načina rada kod automatskih vrata

PODRUČJA PRIMJENE

→ Za promjenu načina rada GEZE sustava automatskih vrata

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Dostupna s okretnim gumbom ili ključem
- Šest namjestiva načina rada
- LED za prikaz kvara

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	MPS
Dimenzije	80 x 80 x 12 mm
Potrošnja struje	50 mA
Tip zaštite	IP40
Vrsta montaže	Podžbuka
Duljina priključnog kabela	100 m
Radna temperatura	-15 - 50 °C

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Radni napon
Mehanička programska sklopka MPS	Postavljanje načina rada automatskih vrata okretnim gumbom, LED prikaz grešaka, vrsta zaštite IP40 / prikladno za programe sklopki s uklopnim umetkom 55x55mm	113226	alpina bijela	80 x 80 x 24 mm	24 V DC
Mehanička programska sklopka MPS-ST	Namještanje načina rada automatskih vrata ključem, LED prikaz grešaka, vrsta zaštite IP40, cilindar za zaključavanje jednim ključem, uklj. 2 x ključa / prikladno za programe sklopki s uklopnim umetkom 55x55mm	113227	alpina bijela	80 x 80 x 24 mm	24 V DC