

Sigurnosno-tehnički list

Polužje TS 4000/2000



s mehaničkom blokadom s mogućnošću uključivanja i isključivanja

PODRUČJA PRIMJENE

- Za držanje neprotupožarnih vrata u otvorenom položaju
- Desna i lijeva zaokretna vrata

OBILJEŽJA PROIZVODA

→ Mogućnost primjene kod montaže na okvir do dubine špalete do 70 mm

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Polužje TS 4000/2000
Blokada	Mehaničko
Funkcija blokade s mogućnošću uključivanja i isključivanja	Da
Funkcija blokade, može se prelaziti	Da
Područje blokade	70 ° - 150 °
Integrirana dimna sklopka	Ne

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Točka blokade maks.
Polužje TS 4000/2000/F	s mehaničkom blokadom s mogućnošću uključivanja i isključivanja	102445	srebrene boje	150 °
Polužje TS 4000/2000/F	s mehaničkom blokadom s mogućnošću uključivanja i isključivanja	102448	prema RAL	150 °
Polužje TS 4000/2000/F	s mehaničkom blokadom s mogućnošću uključivanja i isključivanja	102447	bijelo RAL 9016	150 °

MATERIJAL ZA MONTAŽU**PLOČA ZA MONTAŽU POLUŽJA ***

za TS 4000 / TS 2000, kod tankih dovratnika



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Ploča za montažu polužja	za TS 4000 / TS 2000, kod tankih dovratnika	082506	prema RAL
Ploča za montažu polužja	za TS 4000 / TS 2000, kod tankih dovratnika	057109	srebrene boje



PLOČA ZA MONTAŽU POLUŽJA

Za TS 4000 / TS 2000 kod montaže s paralelnim krakom



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Ploča za montažu polužja	za TS 4000 / TS 2000, kod montaže s paralelnim krakom	053319	tamno brončani
Ploča za montažu polužja	za TS 4000 / TS 2000, kod montaže s paralelnim krakom	027460	prema RAL
Ploča za montažu polužja	za TS 4000 / TS 2000, kod montaže s paralelnim krakom	053318	srebrene boje

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.