

# Sigurnosno-tehnički list

# Tijelo zatvarača TS

# 5000 L-IS \*



Osnovno tijelo za zatvarač vrata s polužjem EN 2-6 s regulacijom slijeda zatvaranja

## PODRUČJA PRIMJENE

- Protupožarna i protudimna zaštitna vrata
- Desna i lijeva zaokretna vrata
- Zaokretna vrata s širinom krila do 1400 mm
- Montaža krila vrata na suprotnu stranu spojnice
- Za upotrebu na dvokrillnim vratima s regulacijom slijeda zatvaranja

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Sila zatvaranja može se kontinuirano podešavati sprijeda
- Prikaz veličine sile zatvaranja osigurava ispravno namještanje
- Brzina zatvaranja može se podešavati sprijeda preko ventila
- Završni moment zatvaranja može se podešavati sprijeda preko ventila
- Integrirana regulacija slijeda zaključavanja
- Prigušivač otvaranja može se namještanje sprijeda preko ventila
- Zatvarači vrata primjenjivi za vrata s otvaranjem nadesno i nalijevo
- Mali napor pri montaži zbog malo pojedinačnih dijelova i brzog namještanja

**TEHNIČKI PODACI**

Trgovački naziv	Tijelo zatvarača TS 5000 L-IS *
Širina krila (maks.)	1400 mm
Vrsta montaže	Montaža krila vrata na suprotnu stranu spojnice
Kut otvaranja (maks.)	120 °
Ista izvedba i za DIN-L i za DIN-R	Da
Sukladnost s normom	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Prikladnost za protupožarna vrata	Da
Montažna ploča sa slikom bušenja prema EN 1154 Prilog	Da
Duljina	287 mm
Širina	47 mm
Visina	60 mm
Podesiva sila zatvaranja	Da, kontinuirano
Podesiva brzina zatvaranja	Da
Podesivi završni moment zatvaranja	Da, preko ventila
Položaj namještanja sile zatvaranja	Sprijeda
Optički indikator sile zatvaranja	Da
Sigurnosni ventil protiv preopterećenja	Da
Ventili za toplinsko upravljanje	Da
Integrirana dimna sklopka	Ne
Integrirana regulacija slijeda zatvaranja	Da

# Tijelo zatvarača TS 5000 L-IS \*



---

\* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.