

Sigurnosno-tehnički list

Komplet ISM kliznih vodilica BG VPK TS 5000 CB flex *



Sustav zatvarača vrata s kliznim vodilicama na strani suprotnoj spojnicama za dvokrilna vrata s antipanik funkcijom i regulacijom slijeda zatvaranja

PODRUČJA PRIMJENE

- Protupožarna i protudimna zaštitna vrata
- Dvokrilna zaokretna vrata s funkcijom panike
- Moguća je simetrična i asimetrična podjela vrata
- Zaokretna vrata udaljenosti spojnicama do 2800 mm i širine krila od 1400 mm
- Težina vrata do 180 kg
- Montaža krila vrata na suprotnu stranu spojnicama

Komplet ISM kliznih vodilica BG VPK TS 5000 CB flex *



OBILJEŽJA PROIZVODA

- Kompletno pakiranje s dvama zatvaračima vrata TS 5000 L i TS 5000 L-IS s ISM kliznom vodilicom
- Kontinuirano podesiva sila zatvaranja od EN 2-6
- Može se upotrebljavati za vrata s otvaranjem nadesno i nalijevo bez premještanja
- Potpuno panik funkcija na oba krila vrata do X mjere 110 mm
- Regulacija slijeda zatvaranja drži aktivno krilo u položaju čekanja dok se ne zatvori pasivno krilo
- Hidraulični graničnik koji ubrzava vrata tik prije zatvorenog položaja
- Brzina zatvaranja može se individualno namjestiti
- Integrirano prigušenje otvaranja, kočī snažno otvorena vrata
- Optički indikator sile zatvaranja za lakšu kontrolu namještanja
- Sve funkcije s namještanjem sprijeda

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Komplet ISM kliznih vodilica BG VPK TS 5000 CB flex *
Širina krila (maks.)	1400 mm
Ista izvedba i za DIN-L i za DIN-R	Da
Minimalan razmak spojnica	1300 mm
Minimalna širina pasivnog krila	380 mm
Sukladnost s normom	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Duljina	2730 mm
Širina	55 mm
Visina	30 mm
Integrirana dimna sklopka	Ne
Integrirana regulacija slijeda zatvaranja	Da
Moguća visinska ispravka	Da
Prilagodljiva blokada otvaranja	Da

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dime nzije	Širina krila (maks.)
TS 5000 L-ISM VPK *	Sustavno rješenje za opću primjenu na vratima s funkcijom potpune panike koje se sastoji od 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG kliznih vodilica, kontinuiranih, s integriranom mehanikom aktiviranja i polugama	182650	bijelo RAL 9016		1400 mm
TS 5000 L-ISM VPK *	Sustavno rješenje za opću primjenu na vratima s funkcijom potpune panike koje se sastoji od 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG kliznih vodilica, kontinuiranih, s integriranom mehanikom aktiviranja i polugama	182642	srebrene boje		1400 mm

Komplet ISM kliznih vodilica BG VPK TS 5000 CB flex *



Naziv	Opis	Identifikacij ski br.	Boja	Dime nzije	Širina krila (maks.)
TS 5000 L- ISM VPK *	Sustavno rješenje za opću primjenu na vratima s funkcijom potpune panike koje se sastoji od 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG kliznih vodilica, kontinuiranih, s integriranom mehanikom aktiviranja i polugama	182643	prema RAL		1400 mm

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.