

Sigurnosno-tehnički list

TS 5000 L-E-ISM VPK *



Sustav zatvarača vrata s kliznim vodilicama na strani suprotnoj spojnica za dvokrilna vrata s antipanik funkcijom, regulacijom slijeda zatvaranja i električnom blokadom

PODRUČJA PRIMJENE

- Dvokrilna vrata s regulacijom slijeda zatvaranja
- Uređaji za blokadu s integriranom blokadom
- Montaža na suprotnoj strani otvaranja
- Desna i lijeva zaokretna vrata
- Moguća je simetrična i asimetrična podjela vrata

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Napon napajanja 24 V DC
- Pridržna sila elektromehaničke blokade je kontinuirano podesiva
- Moguće visinsko izjednačenje od +/- 2 mm
- Regulacija slijeda zatvaranja drži aktivno krilo u položaju čekanja dok se ne zatvori pasivno krilo

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	TS 5000 L-E-ISM VPK *
Širina krila (maks.)	1400 mm
Ista izvedba i za DIN-L i za DIN-R	Da
Ulazni napon	24 V DC
Potrošnja električne struje	4.8 W
Trajanje uključivanja	100 %
Preostala valovitost	20 %
Tip zaštite	IP43
Minimalan razmak spojnice	1300 mm
Minimalna širina pasivnog krila	380 mm
Sukladnost s normom	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155, EN 1158
Duljina	2730 mm
Širina	55 mm
Visina	30 mm
Ograničenje otvaranja za nadogradnju	Da
Funkcija blokade na pomičnom krilu / pasivnom krilu	Da / Da
Funkcija blokade, može se prelaziti	Da
Područje blokade	80 °
Integrirana dimna sklopka	Ne
Integrirana regulacija slijeda zatvaranja	Da
Moguća visinska ispravka	Da
Prilagodljiva blokada otvaranja	Da

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dime nzijske	Širina krila (maks.)
TS 5000 L-E-ISM VPK *	Sustavno rješenje za opću primjenu na vratima s funkcijom potpune panike koje se sastoji od 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x E-ISM BG kliznih vodilica s obostranom električnom blokadom, kontinuiranih, s integriranom mehanikom aktiviranja i polugama	182644	srebrene boje		1400 mm

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimezije	Širina krila (maks.)
TS 5000 L-E-ISM VPK *	Sustavno rješenje za opću primjenu na vratima s funkcijom potpune panike koje se sastoji od 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x E-ISM BG kliznih vodilica s obostranom električnom blokadom, kontinuiranih, s integriranom mehanikom aktiviranja i polugama	182645	prema RAL		1400 mm

PRIBOR

PRILAGODLJIVA BLOKADA OTVARANJA

Za E i R klizne vodilice, 1-krilne i 2-krilne



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Prilagodljiva blokada otvaranja	za kliznu vodilicu, 1-krilnu: TS 5000 E/R/RFS (montaža krila), Boxer E; 2-krilne: sve varijante E/R/ISM TS 5000 (uklj. PK) i Boxer	145311

MATERIJAL ZA MONTAŽU

PLOČA ZA MONTAŽU KLIZNE VODILICE BG *

za ISM / E-ISM BG VPK klizne vodilice



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Ploča za montažu klizne vodilice BG *	za ISM / E-ISM BG VPK klizne vodilice	139760	prema RAL
Ploča za montažu klizne vodilice BG *	za ISM / E-ISM BG VPK klizne vodilice	139757	srebrene boje

KUTNA SPOJNICA NADV RATNIKA *

za ISM / E-ISM BG VPK klizne vodilice



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Kutna spojnica nadvratnika *	za ISM / E-ISM BG VPK klizne vodilice	139763	prema RAL
Kutna spojnica nadvratnika *	za ISM / E-ISM BG VPK klizne vodilice	139710	srebrene boje

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.