

# Sigurnosno-tehnički list

# LED podno senzorsko

# tipkalo \*



Tipkalo za upravljanje automatskim vratima

#### PODRUČJA PRIMJENE

- Za udobno upravljanje automatskim vratima s poda
- Preferira se za primjenu u gastronomiji ili hotelijerstvu

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Kapacitivno tipkalo osjetljivo na dodir s plavo-crvenom LED rasvjetom
- Dugi vijek trajanja - više 100 milijuna uklapanja
- Svijetli trajno plavo (s mogućnošću isključivanja), svijetli crveno na dodir
- Vrlo visoka vrsta zaštite od IP69K
- Otporno na udarce i zaštićeno od vandalizma zahvaljujući stupnju zaštite IK08

**TEHNIČKI PODACI**

Trgovački naziv	LED podno senzorsko tipkalo *
Dimenzije	100 x 100 x 17 mm
Potrošnja struje	30 mA
Izlaz	PNP izlaz tranzistora
Tip zaštite	IP69K
Vrsta montaže	Pod
Vrsta kablenskog priključka	Kabli pripremljeni za priključak na vijčanu stezaljku
Duljina priključnog kabela	2000 mm
Materijal	Plemeniti čelik
Radna temperatura	-30 - 80 °C

**VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE**

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Izlaz
LED podno senzorsko tipkalo *	kapacitivno tipkalo za upravljanje automatskim sustavima vrata. Klasa zaštite IP69K	182936	Plemeniti čelik	100 x 100 x 3 x 14 mm	PNP izlaz tranzistora

**PRIBOR****MONTAŽNA NOŽICA \***

Za LED podno senzorsko tipkalo



# LED podno senzorsko tipkalo \*



---

Naziv	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Vrsta montaže
Montažna nožica za LED podno senzorsko tipkalo *	182941	sivo	105 x 105 x 95 mm	Pod

---

\* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.