

Sigurnosno-tehnički list

Levolan 60 staklo



Klizni okov za staklena krila težine 60 kg

PODRUČJA PRIMJENE

- Za dizajnerska klizna vrata u unutarnjem području stambenih i uredskih prostorija
- Za sva jednokrilna i višekrilna klizna vrata
- Za pričvršćivanje na zid i strop (izravno i skriveno) te na staklo
- Zahvaljujući Levolan 60 SoftStop jednostrano i obostrano prigušenje
- Zahvaljujući tihom radu Levolan 60 SoftStop posebno prikladan za vrata u stambenom i uredskom području

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Dizajnerski klizni okov za staklena vrata s ESG 8 do 12 mm te VSG do 10,76 mm i težine krila do 60 kg
- Tanak dizajn s integriranom tehnikom okova
- Potpuno integriran u klizni profil
- Zahvaljujući sustavu montaže Levolan Smart fix upotreba montažnog alata smanjuje se na minimum - za brzu i udobnu ugradnju
- Završna montaža okova jednostavnim kopčanjem
- S jednostranim ili obostranim prigušenjem za vrata s težinom krila do 60 kg tako da se vrata nježno koče i samostalno uvlače u završni položaj
- Dugotrajnost ispitana prema DIN EN 1527 u 100.000 ciklusa ispitivanja

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Levolan 60 staklo
Materijal krila	Jednostruko sigurnosno staklo (ESG-H), Višeslojno sigurnosno staklo (SSP od ESG)
Težina krila (maks.)	60 kg
Broj krila	1-krilno
Širina krila (min.)	400 mm
Širina krila (maks.)	1240 mm
Visina krila (maks.)	3500 mm
Debljina krila od	8 mm
Debljina krila do	12.76 mm
Geometrija profila klizne vodilice	ravno
EN 1670 otpornost na koroziju	3 (prema EN 1670: klasa 0 = nije definirana, klasa 1 = mala, klasa 2 srednja, klasa 3 = visoka, klasa 4 = vrlo visoka, 5 = izvanredna)
EN 1527 trajna funkcionalnost	100 000 ciklusa ispitivanja
Vrsta montaže	Zid, Strop, Spušteni strop, Pričvršćenje stakla
DIN smjer	lijevo/desno
Ručno rukovanje	Da
Površina	eloksirano
Boja	EV1