

Sigurnosno-tehnički list

Levolan 120 staklo



Klizni okov za staklena krila težine 120 kg

PODRUČJA PRIMJENE

- Za dizajnerska klizna vrata u unutarnjem području stambenih i uredskih prostorija
- Za sva jednokrilna i višekrilna klizna vrata
- Za pričvršćivanje na zid i strop (izravno i skriveno) te na staklo
- Zahvaljujući Levolan 120 SoftStop jednostrano i obostrano prigušenje
- Zahvaljujući tihom radu Levolan 120 SoftStop posebno prikladan za vrata u stambenom i uredskom području

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Dizajnerski klizni okov za staklena vrata s ESG 10 do 12 mm te VSG do 12,76 mm i težine krila do 120 kg
- Tanak dizajn s integriranom tehnikom okova
- Potpuno integriran u klizni profil
- Zahvaljujući sustavu montaže Levolan Smart fix upotreba montažnog alata smanjuje se na minimum - za brzu i udobnu ugradnju
- Završna montaža okova jednostavnim kopčanjem
- S jednostranim ili obostranim prigušenjem za vrata s težinom krila do 120 kg tako da se vrata nježno koče i samostalno uvlače u završni položaj
- Dugotrajnost ispitana prema DIN EN 1527 u 100.000 ciklusa ispitivanja

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Levolan 120 staklo
Materijal krila	Jednostruko sigurnosno staklo (ESG-H), Višeslojno sigurnosno staklo (SSP od ESG)
Težina krila (maks.)	120 kg
Broj krila	1-krilno
Širina krila (min.)	640 mm
Širina krila (maks.)	1440 mm
Visina krila (maks.)	3500 mm
Debljina krila od	10 mm
Debljina krila do	12.76 mm
Geometrija profila klizne vodilice	ravno
EN 1670 otpornost na koroziju	3 (prema EN 1670: klasa 0 = nije definirana, klasa 1 = mala, klasa 2 srednja, klasa 3 = visoka, klasa 4 = vrlo visoka, 5 = izvanredna)
EN 1527 trajna funkcionalnost	100 000 ciklusa ispitivanja
Vrsta montaže	Zid, Strop, Spušteni strop, Pričvršćenje stakla
DIN smjer	lijevo/desno
Ručno rukovanje	Da
Površina	eloksirano
Boja	EV1