

Sigurnosno-tehnički list

TS 5000 RFS 3-6 KB



Zatvarač vrata s kliznom vodilicom za jednokrlna vrata sa širinom vrata do 1400 s električnom funkcijom slobodnog hoda i centralom za dojavu dima, montaža na okvir na strani spojnica

PODRUČJA PRIMJENE

- Za zaokretna vrata, širina krila do 1400 mm
- Može se upotrebljavati za vrata s otvaranjem nadesno i nalijevo bez premještanja
- Za protupožarna vrata s odgovarajućim dokazom o prikladnosti
- Montaža na okvir na stranu otvaranja
- S funkcijom Komfort za blokadu vrata u maksimalnom kutu otvaranja
- Pristupi bez prepreka prema DIN 18040

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Zatvarač vrata TS 5000 RFS KB s elektrohidrauličkom blokadom (230 V AC, montaža na okvir na strani spojnice)
- Klizna vodilica s polugom za slobodan hod
- Integrirano mrežno napajanje i centrala za dojavu dima, indikator onečišćenja i praćenja praga alarma
- Za vrata sa širinom krila do 1400 mm
- Podesiva sila zatvaranja EN 3-6
- Može se upotrebljavati za zaokretna vrata s otvaranjem udesno i ulijevo bez premještanja
- Za protupožarna i protudimna vrata (kod montaže na okvir vrata s pločom za montažu)
- Podesivi hidraulički završni moment zatvaranja i brzina zatvaranja
- Optički indikator sile zatvaranja
- Opcija: Skriveni prijelaz kabela
- Sve funkcije s namještanjem sprijeda

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	TS 5000 RFS 3-6 KB
Širina krila (maks.)	1400 mm
Vrsta montaže	Montaža na okvir na stranu otvaranja
Kut otvaranja (maks.)	180 °
Ulazni napon	230 V AC
Prikladnost za protupožarna vrata	Da
Područje slobodnog hoda	85 ° - 160 °
Podesiva sila zatvaranja	Da, kontinuirano
Podesiva brzina zatvaranja	Da
Podesivi završni moment zatvaranja	Da, preko ventila
Integrirani prigušivač otvaranja	Ne
Položaj namještanja sile zatvaranja	Sprijeda
Optički indikator sile zatvaranja	Da
Blokada	Električno, za funkciju slobodnog hoda
Integrirana dimna sklopka	Da

SADRŽI

TS 5000 RFS KOMPLETNO PAKIRANJE *

Zatvarač vrata s kliznom vodilicom EN 3-6 s električnom funkcijom slobodnog hoda i centralom za dojavu dima



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Napon napajanja	Dimenzije
GEZE TS 5000 RFS KB *	Kompletno pakiranje, veličina EN 3-6, montaža na okvir vrata na stranu spojnice, s električnom funkcijom slobodnog hoda, integriranom centralnom jedinicom za dojavu dima, kliznom vodilicom i polugom s udobnom funkcijom blokiranja	155485	prema RAL	230 V	548 x 66 x 65 mm
GEZE TS 5000 RFS KB *	Kompletno pakiranje, veličina EN 3-6, montaža na okvir vrata na stranu spojnice, s električnom funkcijom slobodnog hoda, integriranom centralnom jedinicom za dojavu dima, kliznom vodilicom i polugom s udobnom funkcijom blokiranja	155484	srebrene boje	230 V	548 x 66 x 65 mm

PRIBOR

GC 171 *

Bežični modul za bežično spajanje bežičnih komponenata na GEZE sustave za držanje vrata u otvorenom položaju



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Napon napajanja	Dimenzije
GEZE bežični modul GC 171 *	Za bežično spajanje bežičnih komponenata (bežični detektor dima GC 172; bežični detektor temperature GC 173; bežični modul unosa GC 175) na GEZE uređaje za blokadu.	163051	antracit	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

Bežični modul unosa za povezivanje tipkala za ručno aktiviranje bez kabela na bežični modul GC 171



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Napon napajanja	Dimenzije
Bežični modul GEZE GC 175 *	za bežično povezivanje tipkala za ručno aktiviranje na GEZE bežični modul GC 171, mogućnost primjene kod svih GEZE sustava za držanje vrata u otvorenom položaju.	163068	crno	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Komplet od bežičnog modula GC 171 i bežičnog stropnog detektora dima GC 172



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Komplet sadržava: 1 kom. bežičnog modula GC 171 za bežično proširenje GEZE sustava za držanje vrata u otvorenom položaju i 2 kom. bežičnih stropnih detektora dima GC 172	195524

GC 152 *

Detektor dima za GEZE sustave za držanje vrata u otvorenom položaju



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Napon napajanja	Vrsta montaže
GEZE javljač dima GC 152 *	Kompletno s postoljem, 24 V DC, 20 mA, ispitano prema EN54-7, odobreno za građevinsku tehniku za primjenu sa svim GEZE sustavima za držanje vrata u otvorenom položaju FA GC 150, integrirani nadzor voda, sukladno s DIN EN 14637	139850	bijelo RAL 9010	24 V DC	Strop

GC 153 *

Detektor temperature za GEZE sustave za držanje vrata u otvorenom položaju



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Napon napajanja	Vrsta montaže
GEZE javljač temperature GC 153 *	Kompletno s postoljem, 24 V DC, 20 mA, ispitano prema EN54-5, odobreno za građevinsku tehniku za primjenu sa svim GEZE sustavima za držanje vrata u otvorenom položaju FA GC 150, integrirani nadzor voda, sukladno s DIN EN 14637	139881	bijela	24 V DC	Strop

AS 500

Tipkalo za ručnu aktivaciju električno upravljivih sustava za držanje vrata u otvorenom položaju



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Radni napon
Prekidno tipkalo AS 500	za ručnu aktivaciju električnih upravljivih sustava za držanje vrata u otvorenom položaju uklj. završni otpornik za nadzor voda	116266	alpina bijela / crvena	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Prekidno tipkalo AS 500, staklo	za ručnu aktivaciju električnih upravljivih sustava za držanje vrata u otvorenom položaju uklj. završni otpornik za nadzor voda, staklenu ploču i 5 izmjenjivih natpisa	120880	alpina bijela / crvena	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

GC 172

Bežični detektor dima za povezivanje bez kabela na bežični modul GC 171



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Napon napajanja	Dimenzije	Vrsta montaže
Javljač dima GC 172	za bežično spajanje na GEZE naprave za zadržavanje u otvorenom položaju, na baterijski pogon, s podnožjem, ispitano u skladu s EN 54-7 i EN 54-25, opće odobrenje tipa za upotrebu sa svim GEZE napravama za zadržavanje u otvorenom položaju.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Strop

GC 173

Bežični detektor temperature za povezivanje bez kabela na bežični modul GC 171



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Napon napajanja	Dimenzije	Vrsta montaže
Bežični detektor temperature GC 173	za bežično spajanje na GEZE naprave za zadržavanje u otvorenom položaju, na baterijski pogon, s podnožjem, ispitano u skladu s EN 54-7 i EN 54-25, opće odobrenje tipa za upotrebu sa svim GEZE napravama za zadržavanje u otvorenom položaju.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Strop

MATERIJAL ZA MONTAŽU

PLOČA ZA MONTAŽU ZATVARAČA VRATA *

za TS 5000 RFS KM / TS 4000 R(-IS) sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 5000 RFS KM / TS 4000 R i R(-IS) sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1	058808	crno

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.