

# Sigurnosno-tehnički list

# Tijelo zatvarača TS

# 5000 SoftClose \*



Za zatvarače vrata s kliznom vodilicom EN 2-6 s individualno namjestivom brzinom zatvaranja i kutom otvaranja vrata 0 – 15°

## PODRUČJA PRIMJENE

- Protupožarna i protudimna zaštitna vrata
- Desna i lijeva zaokretna vrata
- Zaokretna vrata s širinom krila do 1400 mm
- Montaža na krilo vrata na strani spojnice i montaža na okvir na strani suprotnoj spojnicama



### OBILJEŽJA PROIZVODA

- Sila zatvaranja može se kontinuirano podešavati sprijeda
- Prikaz veličine sile zatvaranja osigurava ispravno namještanje
- Brzina zatvaranja može se podešavati sprijeda preko ventila
- Graničnik / krajnja kočnica mogu se namjestiti sprijeda pomoću ventila
- Prigušivač otvaranja može se namještanje sprijeda preko ventila
- Zatvarači vrata primjenjivi za vrata s otvaranjem nadesno i nalijevo
- Mali napor pri montaži zbog malo pojedinačnih dijelova i brzog namještanja

### TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Tijelo zatvarača TS 5000 SoftClose *
Širina krila (maks.)	1400 mm
Vrsta montaže	Montaža krila vrata na strani spojnice, Ugradnja na gornju prečku na suprotnu stranu spojnice
Kut otvaranja (maks.)	180 °
Ista izvedba i za DIN-L i za DIN-R	Da
Sukladnost s normom	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Prikladnost za protupožarna vrata	Da
Montažna ploča sa slikom bušenja prema EN 1154 Prilog	Da
Duljina	287 mm
Širina	47 mm
Visina	60 mm
Podesiva sila zatvaranja	Da, kontinuirano
Podesiva brzina zatvaranja	Da
Podesivi završni moment zatvaranja	Da, preko ventila
Brzina završnog momenta zatvaranja, podesiva	Da
Integrirani prigušivač otvaranja	Ja, hidrauličko namještanje
Položaj namještanja sile zatvaranja	Sprijeda
Optički indikator sile zatvaranja	Da
Sigurnosni ventil protiv preopterećenja	Da
Ventili za toplinsko upravljanje	Da
Integrirana dimna sklopka	Ne



## VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	DIN smjer
TS 5000 SoftClose zatvarač *	Veličina EC 2-6, s prigušivačem otvaranja i integriranom, kontinuirano namjestivom brzinom završnog momenta zatvaranja za kočenje vrata (bez klizne vodilice i ručicom)	183430	bijelo RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	lijevo/desno
TS 5000 SoftClose zatvarač *	Veličina EC 2-6, s prigušivačem otvaranja i integriranom, kontinuirano namjestivom brzinom završnog momenta zatvaranja za kočenje vrata (bez klizne vodilice i ručicom)	181792	srebrene boje	287 x 47 x 60 mm	lijevo/desno
TS 5000 SoftClose zatvarač *	Veličina EC 2-6, s prigušivačem otvaranja i integriranom, kontinuirano namjestivom brzinom završnog momenta zatvaranja za kočenje vrata (bez klizne vodilice i ručicom)	181793	prema RAL	287 x 47 x 60 mm	lijevo/desno
TS 5000 SoftClose zatvarač *	Veličina EC 2-6, s prigušivačem otvaranja i integriranom, kontinuirano namjestivom brzinom završnog momenta zatvaranja za kočenje vrata (bez klizne vodilice i ručicom)	183431	Kliznik od plemenitog čelika	287 x 47 x 60 mm	lijevo/desno

## MATERIJAL ZA MONTAŽU

### KUTNA SPOJNICA NADVRATNIKA

za TS 5000 / TS 4000



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Kutna spojnica nadvratnika	za TS 5000 / TS 4000	049240	srebrene boje
Kutna spojnica nadvratnika	za TS 5000 / TS 4000	052352	tamno brončani
Kutna spojnica nadvratnika	za TS 5000 / TS 4000	104451	prema RAL

\* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.