

# Sigurnosno-tehnički list

# **TS 5000 SoftClose** \*



Zatvarač vrata s kliznom vodilicom za jednokrila vrata sa širinom krila do 1400 i s graničnikom/ funkcijom kočenja

## **PODRUČJA PRIMJENE**

- Protupožarna i protudimna zaštitna vrata
- Desna i lijeva zaokretna vrata
- Zaokretna vrata s širinom krila do 1400 mm
- Montaža na krilo vrata na strani spojnice i montaža na okvir na strani suprotnoj spojnicama



## OPIS PROIZVODA

Ovaj gornji zatvarač vrata za jednokrilna vrata ima jasne linije. Odobren je za montažu na protupožarna i protudimna vrata.

### OBILJEŽJA PROIZVODA

- Kontinuirano podesiva sila zatvaranja od EN 2-6
- Može se upotrebljavati za vrata s otvaranjem nadesno i nalijevo bez premještanja
- Graničnik / krajnja kočnica mogu se namjestiti sprijeda pomoću ventila
- Brzina zatvaranja može se individualno namjestiti
- Integrirano prigušenje otvaranja, koči snažno otvorena vrata
- Optički indikator sile zatvaranja za lakšu kontrolu namještanja
- Sve funkcije s namještanjem sprijeda

## TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	TS 5000 SoftClose *
Bez prepreka u skladu s DIN 18040 do širine vrata (maks.) u mm	1100 mm
Širina krila (maks.)	1400 mm
Vrsta montaže	Montaža krila vrata na strani spojnice, Ugradnja na gornju prečku na suprotnu stranu spojnice
Kut otvaranja (maks.)	180 °
Prikladnost za protupožarna vrata	Da
Podesiva sila zatvaranja	Da, kontinuirano
Podesiva brzina zatvaranja	Da
Podesivi završni moment zatvaranja	Da, preko ventila
Brzina završnog momenta zatvaranja, podesiva	Da
Integrirani prigušivač otvaranja	Ja, hidrauličko namještanje
Položaj namještanja sile zatvaranja	Sprijeda
Optički indikator sile zatvaranja	Da
Blokada	Opcijski
Integrirana dimna sklopka	Ne

## SADRŽI

### KLIZNA VODILICA TS 5000/3000, PODESIVA PO VISINI \*

S visinskim izjednačenjem +/- 2 mm i polugom



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Klizna vodilica TS 3/5000, podesiva po visini	Visinsko izjednačenje +/- 2 mm, s polugom	115191	srebrene boje	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Klizna vodilica TS 3/5000, podesiva po visini	Visinsko izjednačenje +/- 2 mm, s polugom	115192	prema RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

### KLIZNA VODILICA TS 5000/3000

Standardna klizna vodilica s polugom



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Produžetak osovine
Klizna vodilica TS 3/5000	Standardno, s polugom	015695	bijelo RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Klizna vodilica TS 3/5000	Standardno, s polugom	000773	prema RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Klizna vodilica TS 3/5000	Standardno, s polugom	068221	srebrene boje	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Klizna vodilica TS 3/5000	Standardno, s polugom	014945	Slično plemenitom čeliku	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

### TIJELO ZATVARAČA TS 5000 SOFTCLOSE \*

Za zatvarače vrata s kliznom vodilicom EN 2-6 s individualno namjestivom brzinom zatvaranja i kutom otvaranja vrata 0 – 15°



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	DIN smjer
TS 5000 SoftClose zatvarač *	Veličina EC 2-6, s prigušivačem otvaranja i integriranom, kontinuirano namjestivom brzinom završnog momenta zatvaranja za kočenje vrata (bez klizne vodilice i ručicom)	183430	bijelo RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	lijevo/desno
TS 5000 SoftClose zatvarač *	Veličina EC 2-6, s prigušivačem otvaranja i integriranom, kontinuirano namjestivom brzinom završnog momenta zatvaranja za kočenje vrata (bez klizne vodilice i ručicom)	181792	srebrene boje	287 x 47 x 60 mm	lijevo/desno
TS 5000 SoftClose zatvarač *	Veličina EC 2-6, s prigušivačem otvaranja i integriranom, kontinuirano namjestivom brzinom završnog momenta zatvaranja za kočenje vrata (bez klizne vodilice i ručicom)	181793	prema RAL	287 x 47 x 60 mm	lijevo/desno
TS 5000 SoftClose zatvarač *	Veličina EC 2-6, s prigušivačem otvaranja i integriranom, kontinuirano namjestivom brzinom završnog momenta zatvaranja za kočenje vrata (bez klizne vodilice i ručicom)	183431	Kliznik od plemenitog čelika	287 x 47 x 60 mm	lijevo/desno

### KLIZNA VODILICA T-STOP TS 3000/5000

S graničnikom otvaranja i polugom



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Klizna vodilica T-Stop TS 3/5000	s integriranim ograničenjem otvaranja i polugom	108481	bijelo RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Klizna vodilica T-Stop TS 3/5000	s integriranim ograničenjem otvaranja i polugom	102364	Slično plemenitom čeliku	452.5 x 33 x 30 mm
Klizna vodilica T-Stop TS 3/5000	s integriranim ograničenjem otvaranja i polugom	102365	prema RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Klizna vodilica T-Stop TS 3/5000	s integriranim ograničenjem otvaranja i polugom	102363	srebrene boje	452.5 x 33 x 30 mm

## PRIBOR

### MEHANIČKA BLOKADA

Za standardne / T-Stop / Boxer klizne vodilice od 20,7 mm



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Mehanička blokada	za standardne / T-Stop / Boxer klizne vodilice od 20,7 mm, podesiva sila držanja, mogućnost uključivanja i isključivanja, s mogućnošću prijelaza	071924

### PRILAGODLJIVA BLOKADA OTVARANJA

zakovano za klizne vodilice, standardne klizne vodilice BG, standardne klizne vodilice i Boxer klizne vodilice od 20,7 mm



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Prilagodljiva blokada otvaranja	zakovano za klizne vodilice, standardne klizne vodilice BG, standardne klizne vodilice i Boxer klizne vodilice od 20,7 mm	069780

### ZAŠTITNA KAPICA ZATVARAČA VRATA \*

za TS 5000 (L)/TS 4000, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata	067726	bijelo RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata	072696	Plemeniti čelik	298 x 55 x 67.2 mm
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata	067724	srebrene boje	298 x 55 x 67.2 mm
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata	000756	prema RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 5000/TS 5000 L/TS 4000, mogućnost primjene samo kod montaže na krilo vrata	067725	tamno brončani	298 x 55 x 67.2 mm

### ZAŠTITNA KAPICA ZATVARAČA VRATA \*

Za TS 4000 / 5000, savijeni oblik

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 5000 / TS 4000, pola polumjera, mogućnost primjene samo kod montaže na vratno krilo	092943	Plemeniti čelik poliran	337 x 51 x 72 mm
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 5000 / TS 4000, pola polumjera, mogućnost primjene samo kod montaže na vratno krilo	092944	Plemeniti čelik, mat	337 x 51 x 72 mm

### ZAŠTITNA KAPICA ZATVARAČA VRATA \*

Za TS 4000 / 5000, kutni oblik

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 5000/TS 4000, kvadratni, mogućnost primjene samo kod montaže na vratno krilo	092938	Plemeniti čelik poliran	298 x 51 x 72 mm
Zaštitna kapica zatvarača vrata *	za TS 5000/TS 4000, kvadratni, mogućnost primjene samo kod montaže na vratno krilo	092939	Plemeniti čelik, mat	298 x 51 x 72 mm

### MATERIJAL ZA MONTAŽU

#### ŠABLONA ZA BUŠENJE ZATVARAČA VRATA

Za TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Šablona za bušenje zatvarača vrata	Za TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

## STEZNA PAPUČA STAKLA

za TS 5000 / TS 4000



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Debljina stakla
Stezna papuča stakla	za TS 5000 / TS 4000	009494	prema RAL	10 mm
Stezna papuča stakla	za TS 5000 / TS 4000	057126	srebrene boje	10 mm
Stezna papuča stakla	za TS 5000 / TS 4000	057127	tamno brončani	10 mm
Stezna papuča stakla	za TS 5000 / TS 4000	009491	bijelo RAL 9016	10 mm

## PLOČA ZA MONTAŽU I PROTUPLOČA ZA POTPUNO OSTAKLJENA VRATA

za TS 5000 / TS 4000



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Debljina stakla
Komplet montažnih ploča za potpuno ostakljena vrata	za TS 5000 / TS 4000	007923	srebrene boje	10 mm
Komplet montažnih ploča za potpuno ostakljena vrata	za TS 5000 / TS 4000	007926	prema RAL	10 mm
Komplet montažnih ploča za potpuno ostakljena vrata	za TS 5000 / TS 4000	007924	tamno brončani	10 mm

## PLOČA ZA MONTAŽU KLIZNE VODILICE

Za standardne, ECLine, T-Stop i EFS klizne vodilice



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Ploča za montažu klizne vodilice	za standardne / ECLine / T-Stop / EFS klizne vodilice	001512	srebrene boje
Ploča za montažu klizne vodilice	za standardne / ECLine / T-Stop / EFS klizne vodilice	104515	prema RAL
Ploča za montažu klizne vodilice	za standardne / ECLine / T-Stop / EFS klizne vodilice	129252	bijelo RAL 9016

## PLOČA ZA MONTAŽU ZATVARAČA VRATA

za TS 5000 i TS 4000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 5000/TS 4000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1	068627	bijelo RAL 9016
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 5000/TS 4000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1	057956	Pocinčana
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 5000/TS 4000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1	029176	prema RAL
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 5000/TS 4000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1	049185	srebrene boje
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 5000/TS 4000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1	137725	Slično plemenitom čeliku
Ploča za montažu zatvarača vrata	za TS 5000/TS 4000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1	052351	tamno brončani

## KUTNA SPOJNICA NADVRATNIKA

za TS 5000 / TS 4000



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Kutna spojnica nadvratnika	za TS 5000 / TS 4000	049240	srebrene boje
Kutna spojnica nadvratnika	za TS 5000 / TS 4000	052352	tamno brončani
Kutna spojnica nadvratnika	za TS 5000 / TS 4000	104451	prema RAL



**PLOČA ZA MONTAŽU ZATVARAČA VRATA \***

za TS 5000 i TS 4000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Ploča za montažu *	za TS 5000/TS 4000 sa slikom bušenja prema DIN EN 1154 Prilog 1	083992

\* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.