

Sigurnosno-tehnički list

Naliježući GEZE ActiveStop

za staklena vrata *



Obostrano prigušenje vrata za staklena zaokretna vrata u unutarnjem području

PODRUČJA PRIMJENE

- Desna i lijevo zaokretna staklena vrata s drvenim dovratnikom u unutarnjem području
- Sobna vrata s velikom udobnošću prolaska
- Zaokretna vrata sa širinom krila do 1100 mm
- Pristupi bez prepreka prema DIN 18040-2

Naliježući GEZE ActiveStop za staklena vrata *



OBILJEŽJA PROIZVODA

- Kut otvaranja vrata koji se može kontinuirano podešavati od 80° - 110°
- Može se upotrebljavati za vrata s otvaranjem nadesno i nalijevo bez premještanja
- Kontrolirano otvaranje i zatvaranje vrata do maks. težine krila od 45 kg
- Mekano zaustavljanje, bešumno zatvaranje i udobno držanje vrata u otvorenom položaju
- Gotovo su isključeni lupanje vratima, priklješteni prsti, oštećenja zidova i namještaja
- Sigurno držanje vrata u otvorenom položaju, pa više nije potreban odbojnik vrata
- Prigušenje otvaranja i zatvaranja u ugrađenom stanju može se podešavati preko ventila
- Integrirani sigurnosni ventil nudi zaštitu od preopterećenja

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Naliježući GEZE ActiveStop za staklena vrata *
Dubina	34 mm
Visina	68 mm
Težina krila (maks.)	45 kg
Širina krila (maks.)	1100 mm
Vrsta vrata	tupo zatvarajuće, s preklopom
Ista izvedba i za DIN-L i za DIN-R	Da
Vrsta ugradnje	naliježući
Podesivo uvlačno prigušenje	Da, preko ventila
Uvlačno prigušenje u smjeru zatvaranja od	25 °
Područje slobodnog hoda	25 ° - 60 °
Uvlačno prigušenje u smjeru otvaranja od	60 °
Podesivi kut otvaranja vrata	Da, kontinuirano
Namjestivo držanje u otvorenom položaju	80 ° - 110 °
Sigurnosni ventil protiv preopterećenja	Da

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacij ski br.	Boja	Dimenzije	DIN smjer
Naliježući GEZE ActiveStop za staklena vrata *	Obostrano prigušenje vrata za staklena zaokretna vrata u unutarnjem području	184105	Slično plemenitom čeliku	370 x 68 x 34 mm	lijevo/desno
Naliježući GEZE ActiveStop za staklena vrata *	Obostrano prigušenje vrata za staklena zaokretna vrata u unutarnjem području	184103	bijelo RAL 9016	370 x 68 x 34 mm	lijevo/desno
Naliježući GEZE ActiveStop za staklena vrata *	Obostrano prigušenje vrata za staklena zaokretna vrata u unutarnjem području	184091	srebrene boje	370 x 68 x 34 mm	lijevo/desno

Naliježujući GEZE ActiveStop za staklena vrata *



* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.