

Sigurnosno-tehnički list

Levolan 120 staklo

pričvršćenje na nadsvjetlo



Klizni okov za staklena krila težine 120 kg i pričvršćenje na nadsvjetlo

Levolan 120 staklo pričvršćenje na nadsvjetlo

PODRUČJA PRIMJENE

- Za dizajnerska klizna vrata u unutarnjem području stambenih i uredskih prostorija
- Za sva jednokrilna i višekrilna klizna vrata
- Pričvršćenje izravno na staklo
- Za pričvršćivanje na zid i strop (izravno i skriveno) te na staklo
- Zahvaljujući Levolan 120 SoftStop jednostrano i obostrano prigušenje
- Zahvaljujući tihom radu Levolan 120 SoftStop posebno prikladan za vrata u stambenom i uredskom području

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Klizni okov za staklena vrata s težinom krila do 120 kg i izravnim učvršćenjem na staklene stijenke ili nadsvjetlo
- S jednostranim ili obostranim prigušenjem za vrata s težinom krila do 120 kg tako da se vrata nježno koče i samostalno uvlače u završni položaj
- Mali podni i bočni profili omogućuju veliki profil za fiksno polje i staklena klizna vrata
- Fiksno ostakljenje može se brzo i jednostavno ostvariti pomoću gumenih brtvi
- Osnovni okov dopunjuje se modularnom varijantom fiksnog polja kao „Add-on”

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv Levolan 120 staklo pričvršćenje na nadsvjetlo

SADRŽI

VSG KOMPLET ZA LIJEPLJENJE STAKLA/METALA *

Komplet za lijepljenje stakla i metala i spajanje aluminijskih kutnika sa staklenim pločama



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
VSG komplet za lijepljenje stakla/metala 50 g *	za do 30 elemenata	133039

Levolan 120 staklo pričvršćenje na nadsvjetlo



KOMPLET LEVOLAN 120

Klizni okov Levolan za težine krila do 120 kg



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
Komplet Levolan 120	Za zidnu montažu	157943	Slično plemenitom čeliku	640 mm	1240 mm
Komplet Levolan 120	Za zidnu montažu	157940	EV1	640 mm	1440 mm
Komplet Levolan 120	Za zidnu montažu	157944	Slično plemenitom čeliku	640 mm	1440 mm
Komplet Levolan 120	Za zidnu montažu	157939	EV1	640 mm	1240 mm

PRIBOR

RAZMAČNI ZIDNI PROFIL LEVOLAN 60/120

Razmačni profil za zidnu montažu Levolan 60/120



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	157993	Slično plemenitom čeliku
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	147571	Slično plemenitom čeliku
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	147557	EV1
Razmačni zidni profil Levolan 60/120 *	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	147559	Slično plemenitom čeliku
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	147572	Slično plemenitom čeliku
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	147558	EV1
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	konfigurirano po želji klijenta	147573	
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	157991	EV1
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	147560	Slično plemenitom čeliku
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	147556	EV1
Razmačni zidni profil Levolan 60/120	Dodatna udaljenost od 10 mm, mogućnost slaganja do 20 mm	147555	EV1

Levolan 120 staklo pričvršćenje na nadsvjetlo



KOMPLET LEVOLAN 120 SOFTSTOP, JEDNOSTRANO PRIGUŠEN, DO 120 KG

Levolan SoftStop jednostrano uvlačno prigušenje, lijeva izvedba



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
Komplet Levolan 120 SoftStop, jednostrano prigušen, do 120 kg	za uvlačno prigušenje lijevo, sadržava: 1 x jedinica prigušnika, 2 x razmačnik za držač blendi, 1 x aktivator, mogućnost nadogradnje - minimalna širina krila jednostrano 900 mm; obostrano 1.325 mm	157999	900 mm	1440 mm

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.