

# Sigurnosno-tehnički list **Perlan 140 drvo** **skriveni zidni kutnik**



Klizni okov za drvena, plastična ili metalna vrata s težinom krila od 140 kg i skrivenim zidnim kutnikom

## PODRUČJA PRIMJENE

- Klizna vrata u unutarnjem području s visokom frekvencijom prolaska
- Stambene, uredske i konferencijske prostorije te hoteli
- Montaža okova u svim vidljivim područjima
- Za elegantno oblikovanje prostora
- Vidljivo učvršćenje
- Jednokrilna i dvokrilna klizna vrata

### OBILJEŽJA PROIZVODA

- Klizni okov za težine krila do 140 kg
- Za materijal krila od drva, plastike ili metala
- Perlan klizni profil vijcima se pričvršćuje odozdo u zidni kutnik i time pokriva inače vidljiva učvršćenja u ugrađenom stanju
- Razmačni profili omogućuju brze izjednačavanje razmaka između kliznog profil i isturenih profila dovratnika ili nožnih letvica
- S jednostranim ili obostranim prigušenjem za vrata s težinom krila do 80 kg tako da se vrata nježno koče i samostalno uvlače u završni položaj
- Precizni kuglični ležajevi u kliznom mehanizmu s kotačićima osiguravaju posebno miran hod pri klizanju
- Dugotrajnost ispitana prema DIN EN 1527 u 100.000 ciklusa ispitivanja
- Upuštene ovjesne ploče omogućuju montažu vrata s malim razmakom između kliznog profila i gornjeg ruba vrata

### TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv

Perlan 140 drvo skriveni zidni kutnik

### SADRŽI

#### KOMPLET PERLAN 140 ZA DRVENA KRILA

Klizni okov za staklena krila s težinom krila do 140 kg




Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
Komplet Perlan 140 za drvena krila	Za stropno učvršćenje ovjesnom pločom, težina krila do 140 kg	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Komplet Perlan 140 za drvena krila	Za stropno učvršćenje ovjesnom pločom, težina krila do 140 kg	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Komplet Perlan 140 za drvena krila	Za stropno učvršćenje ovjesnom pločom, težina krila do 140 kg	119353	EV1	500 mm	840 mm
Komplet Perlan 140 za drvena krila	Za stropno učvršćenje ovjesnom pločom, težina krila do 140 kg	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Komplet Perlan 140 za drvena krila	Za stropno učvršćenje ovjesnom pločom, težina krila do 140 kg	119357	EV1	500 mm	1640 mm



### SKRIVENI ZIDNI KUTNIK PERLAN


Zidni kutnik za skrivenu zidnu montažu kliznih vodilica



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Skriveni zidni kutnik Perlan	po mjeri, za primjenu kod debljine krila do 43 mm	130449	Slično plemenitom čeliku
Skriveni zidni kutnik Perlan	po mjeri, za primjenu kod debljine krila do 43 mm	130443	EV1

### SKRIVENI ZIDNI KUTNIK PERLAN

Zidni kutnik za skrivenu zidnu montažu kliznih vodilica



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Vrsta montaže
Skriveni zidni kutnik Perlan	za primjenu kod debljine krila do 43 mm	130445	Slično plemenitom čeliku	Zid
Skriveni zidni kutnik Perlan	za primjenu kod debljine krila do 43 mm	130444	Slično plemenitom čeliku	Zid
Skriveni zidni kutnik Perlan	za primjenu kod debljine krila do 43 mm	130447	Slično plemenitom čeliku	Zid
Skriveni zidni kutnik Perlan	za primjenu kod debljine krila do 43 mm	130439	EV1	Zid
Skriveni zidni kutnik Perlan	za primjenu kod debljine krila do 43 mm	130440	EV1	Zid
Skriveni zidni kutnik Perlan	za primjenu kod debljine krila do 43 mm	130446	Slično plemenitom čeliku	Zid
Skriveni zidni kutnik Perlan	za primjenu kod debljine krila do 43 mm	130435	EV1	Zid
Skriveni zidni kutnik Perlan	za primjenu kod debljine krila do 43 mm	130436	EV1	Zid
Skriveni zidni kutnik Perlan	za primjenu kod debljine krila do 43 mm	130438	EV1	Zid

## KLIZNI PROFIL PERLAN 140

Klizna vodilica za klizni okov



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	142518	EV1
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	128660	EV1
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	128662	Slično plemenitom čeliku
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	135061	Slično plemenitom čeliku
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	135048	EV1
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	135050	Slično plemenitom čeliku
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	135049	Slično plemenitom čeliku
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	135047	EV1
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	142519	EV1
Klizni profil Perlan 140	s upuštenim provrtima (pripremljeno za Perlan SoftStop)	135046	EV1

## PRIBOR

### KOMPLET UPUŠTENIH OVJESNIH PROFILA

Za urezivanje glodalom u drvena krila



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Komplet upuštenih ovjesnih profila	2 komada, za urezivanje glodalom u drvena krila, uključujući i ovjesne vijke i ravni viličasti ključ za podešavanje visine	138015

### KRAJNI GRANIČNIK S PODESIVOM OPRUGOM ZA BLOKADU

Podesivi krajnji odbojnik za klizni okov Perlan





Naziv	Identifikacijski br.
Krajnji graničnik s podesivom oprugom za blokadu	069274

### OPRUGA ZA BLOKADU

Opruga za blokadu za krajnji odbojnik Perlan 140



Naziv	Identifikacijski br.
Opruga za blokadu	064242

### GRANIČNIK KRILA


Krajnji odbojnik za klizna krila



Naziv	Identifikacijski br.
Graničnik krila	000339
Graničnik krila	000342

### ZAUSTAVLJAČ ZA KONTINUIRANU PODNU VODILICU \*

Zaustavljač za kontinuirane podne vodilice ugrađene u pod



Naziv	Identifikacijski br.
Zaustavljač za kontinuiranu podnu vodilicu	124655



### KOMPLET GGS TOČKASTIH DRŽAČA OD PLEMENITOG ČELIKA

Točkasti držač stakla od plemenitog čelika za ESG stakla



Naziv	Opis	Identifikacij ski br.	Boja	Debljina stakla
Komplet GGS točkastih držača od plemenitog čelika	2 komada, četkano, za drvena i staklena krila 8-12 mm, uključujući i 4 Rampa kolčaka (drvo) i materijal za montažu za staklo	127961	Plemeniti čelik	8 - 12 mm

### KOMPLET PERLAN SOFTSTOP SREDNJA VERZIJA, JEDNOSTRANO PRIGUŠEN, DO 80 KG

Perlan Softstop jednostrano prigušenje za težine krila do 80 kg i širine krila od 900 do 1.290 mm



Naziv	Opis	Identifikacij ski br.	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	Komplet sadržava: 2 x hodni mehanizam s jednostranom jedinicom prigušnika, 2 x krajnji odbojnik, 1 x aktivator s pričvrsnim vijkom, 2 x standardna ovjesna ploča	128877	900 mm	1290 mm

### KOMPLET PERLAN SOFTSTOP DUGA VERZIJA, OBOSTRANO PRIGUŠEN, DO 80 KG

Perlan SoftStop obostrano prigušenje za težine krila do 80 kg



Naziv	Opis	Identifikacij ski br.	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	Komplet sadržava: 2 x hodni mehanizam s obostranom jedinicom prigušnika, 2 x krajnji odbojnik, 2 x aktivator s pričvrsnim vijcima, 2 x standardna ovjesna ploča	128891	1290 mm	1700 mm



### KOMPLET PERLAN SOFTSTOPDUO, OBOSTRANO PRIGUŠEN

Perlan SoftStopDuo s obostranim prigušenjem do težine krila od 80 kg



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
Komplet Perlan SoftStopDuo, obostrano prigušen, do 80 kg	Komplet sadržava: 2 x hodni mehanizam s obostranom jedinicom prigušnika, 2 x krajnji odbojnik, 2 x aktivator s pričvrtnim vijcima, 2 x standardna ovjesna ploča	150071	750 mm	1290 mm

### ŠIPKASTA RUČKA VRATA, KONFIGURIRANA \*

Potisna ručka – okrugla izvedba za montažu na staklena krila



Naziv	Identifikacijski br.	Boja
Šipkasta ručka vrata, konfigurirana *	127616	Plemeniti čelik

### KOMPLET PERLAN SOFTSTOP KRATKA VERZIJA, JEDNOSTRANO PRIGUŠEN, DO 80 KG

Perlan Softstop jednostrano prigušenje za težine krila do 80 kg i širine krila od 575 do 900 mm



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Širina krila (min.)	Širina krila (maks.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	Komplet sadržava: 2 x hodni mehanizam s jednostranom jedinicom prigušnika, 2 x krajnji odbojnik, 1 x aktivator s pričvrtnim vijkom, 2 x standardna ovjesna ploča	128876	575 mm	900 mm

**RAZMAČNI PROFIL OD 10 MM ZA SKRIVENI ZIDNI KUTNIK  
PERLAN 43 MM**

Razmačni profil za zidnu montažu za debljine krila do 43 mm



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Razmačni profil od 10 mm za skriveni zidni kutnik Perlan 43 mm	za primjenu sa „skrivenim zidnim kutnikom do 43 mm”, s mogućnošću slaganja na udaljenosti do 20 mm	136679	EV1
Razmačni profil od 10 mm za skriveni zidni kutnik Perlan 43 mm	za primjenu sa „skrivenim zidnim kutnikom do 43 mm”, s mogućnošću slaganja na udaljenosti do 20 mm	136711	EV1
Razmačni profil od 10 mm za skriveni zidni kutnik Perlan 43 mm	za primjenu sa „skrivenim zidnim kutnikom do 43 mm”, s mogućnošću slaganja na udaljenosti do 20 mm	136712	EV1
Razmačni profil od 10 mm za skriveni zidni kutnik Perlan 43 mm	konfigurirano po želji klijenta	136717	
Razmačni profil od 10 mm za skriveni zidni kutnik Perlan 43 mm	za primjenu sa „skrivenim zidnim kutnikom do 43 mm”, s mogućnošću slaganja na udaljenosti do 20 mm	136680	EV1
Razmačni profil od 10 mm za skriveni zidni kutnik Perlan 43 mm	za primjenu sa „skrivenim zidnim kutnikom do 43 mm”, s mogućnošću slaganja na udaljenosti do 20 mm	136716	Slično plemenitom čeliku
Razmačni profil od 10 mm za skriveni zidni kutnik Perlan 43 mm	za primjenu sa „skrivenim zidnim kutnikom do 43 mm”, s mogućnošću slaganja na udaljenosti do 20 mm	136714	Slično plemenitom čeliku
Razmačni profil od 10 mm za skriveni zidni kutnik Perlan 43 mm	za primjenu sa „skrivenim zidnim kutnikom do 43 mm”, s mogućnošću slaganja na udaljenosti do 20 mm	136715	Slično plemenitom čeliku
Razmačni profil od 10 mm za skriveni zidni kutnik Perlan 43 mm	za primjenu sa „skrivenim zidnim kutnikom do 43 mm”, s mogućnošću slaganja na udaljenosti do 20 mm	136713	Slično plemenitom čeliku

\* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.