

Sigurnosno-tehnički list

TSA 325 NT ručno *



Sustav ručnih rotirajućih vrata za dvokrilna i četverokrilna vrata



PODRUČJA PRIMJENE

- Trokrilni i četverkrilni sustavi vrata
- Unutarnja i vanjska vrata male frekvencije prolaska
- Reprezentativni ulazi u zgradu, s velikom količinom svjetlosti
- Fasade s uskim konstrukcijama stup-prečka
- Staklene fasade s najvišim standardima dizajna
- Moguć unutarnji promjer od 1800 do 3600 mm
- Prikladni profilni sustavi su fino uokvireni profilni sustav s ISO i mono staklom, potpuno stakleni sustav (GGS) i integrirani potpuno stakleni sustav (IGG)

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Za okretanje krila vrata dovoljan je lagan pritisak rukom
- Jeftinije od automatskog pogona jer nema sigurnosnih naprava prema EN 16005
- Precizno zatvaranje krila vrata bočnim stijenkama
- Visoki izolacijski učinak od propuha, vremenskih utjecaja i buke
- Opcijski limitator broja okretaja regulira brzinu vrtnje kada se dosegne maks. granični broj okretaja
- Opcijsko automatsko vraćanje u položaj vraća vrata nakon prolaska u početni položaj

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	TSA 325 NT ručno *
Ručno rukovanje	Da
S limitatorom broja okretaja (opcijski)	Da
S automatskim vraćanjem u položaj (opcijski)	Da
Funkcija Servo	Da
Unutarnji promjer (min.)	1800 mm
Unutarnji promjer (maks.)	3600 mm
Za 3-krilne sustave vrata	Da
Za 4-krilne sustave vrata	Da
Svijetla visina prolaza	3000 mm
Visina vijenca (min.)	75 mm
Izvedba bočnih dijelova	10 mm VSG, Ispuna panela 22 mm, Panel glatke površine 34 mm, Posebna stakla na zahtjev
Izvedba krovne konstrukcije	Krov protiv prašine s drvenim pokrovom, optički limeni pokrov, vodonepropusni krov s odvodnim kanalom za vodu
Rasvjeta	kod varijante s krovom
Podne obloge	Podni otirač, Podni otirač po želji klijenta



Sustav zračne zavjese	Električna zračna zavjesa, Zračna zavjesa na toplu vodu, moguće ovisno o konstrukciji stropa
Raspored noćnog zaključavanja	U zatvorenom, Na otvorenom
Tip noćnog zaključavanja	Ručno
Dizajn noćnog zaključavanja	10 mm VSG, ISO staklo 22 mm, Ispuna panela 22 mm, Posebna stakla na zahtjev
Zaključavanje	Ručno, Šipka, elektromehanička
Vodoravne ili okomite kvake vrata	Da
Podni prsten	Da
Ispodpodni pogon	Da
Tipkalo za invalidne osobe	Da
Sukladnost s normom	DIN 18650, EN 16005

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.