

# Sigurnosno-tehnički list

# Slimdrive SCR FR RC2

\*



Savršena kombinacija dizajna i provjerene sigurnosti

## PODRUČJA PRIMJENE

- Unutarnja i vanjska vrata najviših sigurnosnih zahtjeva
- Reprezentativni ulazi u zgradu, s velikom količinom svjetlosti
- Fasade s uskim konstrukcijama stup-prečka
- Staklene fasade s najvišim standardima dizajna
- Moguće širine otvaranja od 800 do 2500 mm
- Težine krila vrata do maks. 120 kg

### OBILJEŽJA PROIZVODA

- Certificirana protuprovalna funkcija prema klasi otpora RC2 (resistance class)
- Funkcija evakuacijskog puta s redundantnom izvedbom pogona
- Opremljeno blokadom šipki i pojačanim profilnim komponentama
- Vrlo bešuman pogon na istosmjernu struju male potrošnje, visine od samo 7 cm
- Sustav se sastoji od dva pogona kojima se upravlja odvojeno
- 40 % veća širina otvaranja nego kod pogona linearnih kliznih vrata
- Moguće su razne varijante pogona i opcije opreme
- Može se umrežiti i integrirati u automatizaciju zgrade korištenjem otvorenog standarda (BACnet).
- Samostalna detekcija grešaka i protokoliranje
- Ulazi i izlazi za različite funkcije s mogućnošću slobodnog parametiranja
- Integrirana punjiva baterija za otvaranje u slučaju nužde kod sigurnosno relevantnih grešaka kao što je npr. prekid struje
- Hodni mehanizam sa samočišćenjem smanjuje ulaganja u održavanje

### TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Slimdrive SCR FR RC2 *
Za putove evakuacije i izlaza u nuždi	Da
Pristupačnost bez prepreka	Da
Podesiva brzina otvaranja (prozračivanje)	Da
Podesiva brzina zatvaranja	Da
Širina otvora, 2-krilno	800 mm - 2500 mm
Svijetla visina prolaza	3000 mm
Visina vijenca (min.)	75 mm
Težina krila (maks.), 1-krilno	120 kg
Težina krila (maks.), 2-krilno	120 kg
Polumjer (min.)	1350 mm
Izvedba pomičnog krila	10 mm VSG, Posebna stakla na zahtjev
Izvedba bočnih dijelova	10 mm VSG, Posebna stakla na zahtjev
Površina	Premazano prahom prema RAL, Eloksirani laki metal E6/EV1, Eloksirano u boji prema uzorku, Poseban premaz na zahtjev
Izvedba krovne konstrukcije	optički limeni pokrov, vodonepropusni krov s odvodnim kanalom za vodu
Rasvjeta	kod varijante s krovom
Podne obloge	Podni otirač, Podni otirač po želji klijenta
Sustav zračne zavjese	moгуće ovisno o konstrukciji stropa
Posebna funkcija na zahtjev	Da
Rukovanje	Programska sklopka DPS, Programska sklopka TPS, Upravljanje pomoću tehnike vođenja zgrade
Sukladnost s normom	DIN 18650, EN 16005

## PRIBOR

### GC 307+ \*

Beskontaktno blizinsko tipkalo za upravljanje automatskim vratima



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Vrsta montaže
GC 307+ (ikona ruke) *	Beskontaktno tipkalo za upravljanje automatskim vratima	195727	alpina bijela	80 x 80 x 21 mm	Nadžbuka
GC 307+ (ikona WC-a) *	Beskontaktno tipkalo za upravljanje automatskim vratima / Prikladno za Powerturn, EMD i standardna klizna vrata	195751	alpina bijela	80 x 80 x 21 mm	Nadžbuka
GC 307+ (ikona ruke) *	Beskontaktno tipkalo za upravljanje automatskim vratima	193226	alpina bijela	80 x 80 x 8 mm	Podžbuka
GC 307+ (ikona WC-a) *	Beskontaktno tipkalo za upravljanje automatskim vratima / Prikladno za Powerturn, EMD i standardna klizna vrata	195750	alpina bijela	80 x 80 x 8 mm	Podžbuka

### AIR 30 \*

Aktivan infracrveni svjetlosni senzor za osiguranje fiksnog polja automatskih kružnih kliznih vrata



### MINI TIPKALO SW \*

Može se upotrebljavati u maloprodajnom sektoru za jednokratno otvaranje automatskih vrata za izlazak iz zgrade u načinu rada Noć



Naziv	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Vrsta montaže
Mini tipkalo SW *	098861	crno	20 x 20 x 11 x 22 mm	Podžbuka

### DIGITALNI PROGRAMSKI UKLOPNI SAT \*

Za vremenski upravljaju promjenu načina rada na automatskim vratima



### OZIBNA SKLOPKA E2

Za upravljanje svim GEZE automatskim vratima



Naziv	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Vrsta montaže
Ozibna sklopka E2	094013	čisto bijela, mat	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	Podžbuka

### OZIBNA SKLOPKA LS 990

Za upravljanje svim GEZE automatskim vratima



Naziv	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Vrsta montaže
Ozibna sklopka LS 990	098396	Plemeniti čelik	81 x 81 x 11 mm	Podžbuka

### SERVICESCHNITTSTELLE

Brža dijagnoza i održavanje



Naziv	Identifikacijski br.
VERBINDUNG FUER SERVICETERMINAL EC T2 (181028)	181028



---

\* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.