

Sigurnosno-tehnički list

GC GR za GC 338 Slimdrive

EMD / EMD-F / Invers



Vodilica kotačića senzora Slimdrive EMD za sigurnosni
senzor GC 338

PODRUČJA PRIMJENE

- Prikladno za jednokrilna i dvokrilna zaokretna vrata
- Odgovara za GEZE seriju pogona Slimdrive EMD
- Za postavljanje na letvu senzora

GC GR za GC 338 Slimdrive EMD / EMD-F / Invers



OBILJEŽJA PROIZVODA

- Posebna vodilica kotačića na koju se mogu postaviti letve senzora
- Optički se doima kao komponenta te time ispunjava najviše zahtjeve za dizajnom
- Može se montirati na uskim profilima vrata zajedno sa sigurnosnim komponentama
- Vodilica kotačića i senzor montiraju se na jednu razinu i na taj način ne prekrivaju staklene isječke kod staklenih vrata
- Može se nadograditi i kod postojećih sustava vrata
- Opcijski dostupan pokrov za kišu

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv

GC GR za GC 338 Slimdrive EMD / EMD-F / Invers

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Vrsta montaže
GC GR za GC 338 Slimdrive EMD	DIN desno, s dubljom vodilicom, montaža na okvir na suprotnoj strani spojnica (Slimdrive EMD-F / Invers), uklj. ručica i završne kapice	149962	prema RAL	DIN desno, Ugradnja na gornju prečku na suprotnu stranu spojnica
GC GR za GC 338 Slimdrive EMD	DIN lijevo, s dubljom vodilicom, montaža na okvir na suprotnoj strani spojnica (Slimdrive EMD-F / Invers), uklj. ručica i završne kapice	149956	prema RAL	DIN lijevo, Ugradnja na gornju prečku na suprotnu stranu spojnica
GC GR za GC 338 Slimdrive EMD	s dubljom vodilicom, za ugradnju na gornju prečku na strani spojnica (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), uklj. polugu i završne kapice	146206	EV1	Montaža na okvir na stranu otvaranja
GC GR za GC 338 Slimdrive EMD	s dubljom vodilicom, za ugradnju na gornju prečku na strani spojnica (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), uklj. polugu i završne kapice	146209	prema RAL	Montaža na okvir na stranu otvaranja
GC GR za GC 338 Slimdrive EMD	DIN lijevo, s dubljom vodilicom, montaža na okvir na suprotnoj strani spojnica (Slimdrive EMD-F / Invers), uklj. ručica i završne kapice	149952	EV1	DIN lijevo, Ugradnja na gornju prečku na suprotnu stranu spojnica
GC GR za GC 338 Slimdrive EMD	DIN desno, s dubljom vodilicom, montaža na okvir na suprotnoj strani spojnica (Slimdrive EMD-F / Invers), uklj. ručica i završne kapice	149958	EV1	DIN desno, Ugradnja na gornju prečku na suprotnu stranu spojnica
GC GR za GC 338 Slimdrive EMD	s dubljom vodilicom, za ugradnju na gornju prečku na strani spojnica (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), uklj. polugu i završne kapice	146210	prema RAL	Montaža na okvir na stranu otvaranja
GC GR za GC 338 Slimdrive EMD *	DIN desno, s dubljom vodilicom, montaža na okvir na suprotnoj strani spojnica (Slimdrive EMD-F / Invers), uklj. ručica i završne kapice	149959	EV1	DIN desno, Ugradnja na gornju prečku na suprotnu stranu spojnica
GC GR za GC 338 Slimdrive EMD	s dubljom vodilicom, za ugradnju na gornju prečku na strani spojnica (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), uklj. polugu i završne kapice	146205	EV1	Montaža na okvir na stranu otvaranja

GC GR za GC 338 Slimdrive EMD / EMD-F / Invers



PRIBOR

GC 338

Letvica sa senzorima sa Stand by načinom rada za osiguranje automatskih zaokretnih i rotirajućih vrata



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Izlaz	Radni napon
GC 338 par letvica sa senzorima 1200 mm	sastoji se od dviju kompletnih letvica sa senzorima za osiguranje područja zakretanja automatskih zaokretnih i rotirajućih vrata prema DIN 18650 / EN 16005	142825	prema RAL	Električni relej	24 V DC +/-20%
GC 338 par letvica sa senzorima 1500 mm	sastoji se od dviju kompletnih letvica sa senzorima za osiguranje područja zakretanja automatskih zaokretnih i rotirajućih vrata prema DIN 18650 / EN 16005	142827	prema RAL	Relejni kontakt bez potencijala	24 V DC +/-20%
GC 338 par letvica sa senzorima 1500 mm	sastoji se od dviju kompletnih letvica sa senzorima za osiguranje područja zakretanja automatskih zaokretnih i rotirajućih vrata prema DIN 18650 / EN 16005	142757	EV1	Električni relej	24 V DC +/-20%
GC 338 par letvica sa senzorima 1200 mm	sastoji se od dviju kompletnih letvica sa senzorima za osiguranje područja zakretanja automatskih zaokretnih i rotirajućih vrata prema DIN 18650 / EN 16005	142219	EV1	Električni relej	24 V DC +/-20%