

Sigurnosno-tehnički list

GC GR za GC 338



Vodilica kotačića senzora Powerturn za sigurnosni senzor GC
338

PODRUČJA PRIMJENE

- Prikladno za jednokrilna i dvokrilna zaokretna vrata
- Odgovara za GEZE seriju pogona Powerturn
- Za postavljanje na letvu senzora

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Posebna vodilica kotačića na koju se mogu postaviti letve senzora
- Optički se doima kao komponenta te time ispunjava najviše zahtjeve za dizajnom
- Može se montirati na uskim profilima vrata zajedno sa sigurnosnim komponentama
- Vodilica kotačića i senzor montiraju se na jednu razinu i na taj način ne prekrivaju staklene isječke kod staklenih vrata
- Može se nadograditi i kod postojećih sustava vrata
- Opcijski dostupan pokrov za kišu

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv

GC GR za GC 338

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Vrsta montaže
GC GR za GC 338 Powerturn	Za Powerturn / Powerturn F, montaža na strani spojnica, duljina poluge 330 mm	157451	prema RAL	Montaža na okvir na stranu otvaranja
GC GR za GC 338 Powerturn	Za Powerturn / Powerturn F, montaža na suprotnoj strani spojnica, duljina poluge 450 mm	157476	EV1	Ugradnja na gornju prečku na suprotnu stranu spojnica
GC GR za GC 338 Powerturn	Za Powerturn / Powerturn F, montaža na suprotnoj strani spojnica, duljina poluge 450 mm	157477	prema RAL	Ugradnja na gornju prečku na suprotnu stranu spojnica
GC GR za GC 338 Powerturn *	Za Powerturn / Powerturn F, montaža na suprotnoj strani spojnica, duljina poluge 450 mm	157475	prema RAL	Ugradnja na gornju prečku na suprotnu stranu spojnica
GC GR za GC 338 Powerturn	Za Powerturn / Powerturn F, montaža na strani spojnica, duljina poluge 330 mm	157472	EV1	Montaža na okvir na stranu otvaranja
GC GR za GC 338 Powerturn	Za Powerturn / Powerturn F, montaža na strani spojnica, duljina poluge 330 mm	157450	EV1	Montaža na okvir na stranu otvaranja
GC GR za GC 338 Powerturn	Za Powerturn / Powerturn F, montaža na suprotnoj strani spojnica, duljina poluge 450 mm	157474	EV1	Ugradnja na gornju prečku na suprotnu stranu spojnica
GC GR za GC 338 Powerturn	Za Powerturn / Powerturn F, montaža na strani spojnica, duljina poluge 330 mm	157473	prema RAL	Montaža na okvir na stranu otvaranja

PRIBOR
GC 338

Letvica sa senzorima sa Stand by načinom rada za osiguranje automatskih zaokretnih i rotirajućih vrata



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Izlaz	Radni napon
GC 338 par letvica sa senzorima 1200 mm	sastoji se od dviju kompletnih letvica sa senzorima za osiguranje područja zakretanja automatskih zaokretnih i rotirajućih vrata prema DIN 18650 / EN 16005	142825	prema RAL	Električni relej	24 V DC +/-20%
GC 338 par letvica sa senzorima 1500 mm	sastoji se od dviju kompletnih letvica sa senzorima za osiguranje područja zakretanja automatskih zaokretnih i rotirajućih vrata prema DIN 18650 / EN 16005	142827	prema RAL	Relejni kontakt bez potencijala	24 V DC +/-20%
GC 338 par letvica sa senzorima 1500 mm	sastoji se od dviju kompletnih letvica sa senzorima za osiguranje područja zakretanja automatskih zaokretnih i rotirajućih vrata prema DIN 18650 / EN 16005	142757	EV1	Električni relej	24 V DC +/-20%
GC 338 par letvica sa senzorima 1200 mm	sastoji se od dviju kompletnih letvica sa senzorima za osiguranje područja zakretanja automatskih zaokretnih i rotirajućih vrata prema DIN 18650 / EN 16005	142219	EV1	Električni relej	24 V DC +/-20%