

Sigurnosno-tehnički list MSW njihajuća vrata – čvrsto zglobna – IGG *



Završni element pomičnih staklenih pregrada u IGG dizajnu

PODRUČJA PRIMJENE

- Unutarnje podruje i zaštićeno vanjsko područje
- Položaj na parkiralištu staklene pregrade
- Može se upotrebljavati za linearne osovine
- Mogućnost primjene do svjetle visine od 3500 mm
- Mogućnost primjene do širine elementa od 1250 mm

MSW njihajuća vrata – čvrsto zglobna – IGG *



OBILJEŽJA PROIZVODA

- Okolni integrirani profil za prihvat funkcijskih jedinica
- Kontinuirana staklena površina – profil nije vidljiv
- Kvalitetni standardi arhitektonskog dizajna
- Mogućnost upotrebe ESG 6 mm ili 8 mm, zalijepljeno obostrano s profilom
- Težina elementa do 125 kg
- Mogućnost kombinacije sa svim drugim tipovima elemenata
- Mogućnost kombinacije s podnim ležajem ili podnim zatvaračem vrata

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv

MSW njihajuća vrata – čvrsto zglobna – IGG *

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.