

Sigurnosno-tehnički list

MSW pomična

prolazna vrata – IGG *



Pristupni element kod zatvorenih staklenih pregrada u IGG dizajnu

PODRUČJA PRIMJENE

- Unutarnje područje i zaštićeno vanjsko područje
- Položaj na parkiralištu staklene pregrade
- Može se upotrebljavati za linearne osovine
- Mogućnost primjene do svjetle visine od 3500 mm
- Mogućnost primjene do širine elementa od 1250 mm



OBILJEŽJA PROIZVODA

- Okolni integrirani profil za prihvat funkcijskih jedinica
- Kvalitetni standardi arhitektonskog dizajna
- Mogućnost upotrebe ESG 6 mm ili 8 mm, zalijepljeno obostrano s profilom
- Izolacijsko staklo 22 mm, mogućnost centrirane primjene
- Težina elementa do 125 kg
- Mogućnost kombinacije sa svim drugim tipovima elemenata
- Integrirano sredstvo za zatvaranje (Boxer 2-4 V)

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv

MSW pomična prolazna vrata - IGG *

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.