

Sigurnosno-tehnički list

Perlan 140 drvo



Klizni okov za drvena, plastična ili metalna vrata s težinom krila od 140 kg

PODRUČJA PRIMJENE

- Klizna vrata u unutarnjem području s visokom frekvencijom prolaska
- Stambene, uredske i konferencijske prostorije te hoteli
- Montaža okova u svim vidljivim područjima
- Jednokrilna i višekrilna klizna vrata

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Klizni okov za težine krila do 140 kg
- Za materijal krila od drva, plastike ili metala
- S jednostranim ili obostranim uvlačnim prigušenjem
- Podesivo visinsko izjednačenje izravnava neravnine između stropa i kliznog profila
- Precizni kuglični ležajevi u kliznom mehanizmu s kotačićima osiguravaju posebno miran hod pri klizanju
- Dugotrajnost ispitana prema DIN EN 1527 u 100.000 ciklusa ispitivanja
- Upuštene ovjesne ploče omogućuju montažu vrata s malim razmakom između kliznog profila i gornjeg ruba vrata

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Perlan 140 drvo
Materijal krila	Drvo, Metal
Težina krila (maks.)	140 kg
Broj krila	1-krilno
Širina krila (min.)	500 mm
Širina krila (maks.)	1640 mm
Visina krila (maks.)	3500 mm
Debljina krila od	22 mm
Debljina krila do	40 mm
Geometrija profila klizne vodilice	ravno
EN 1670 otpornost na koroziju	2 (prema EN 1670: klasa 0 = nije definirana, klasa 1 = mala, klasa 2 srednja, klasa 3 = visoka, klasa 4 = vrlo visoka, 5 = izvanredna)
EN 1527 trajna funkcionalnost	100 000 ciklusa ispitivanja
Vrsta montaže	Zid, Strop
DIN smjer	lijevo/desno
Ručno rukovanje	Da
Površina	eloksirano
Boja	EV1