

# Sigurnosno-tehnički list

## Perlan 140 staklo



Klizni okov za staklena krila i stropnu montažu

### PODRUČJA PRIMJENE

- Klizna vrata u unutarnjem području s visokom frekvencijom prolaska
- Stambene, uredske i konferencijske prostorije te hoteli
- Montaža okova u svim vidljivim područjima
- Jednokrilna i višekrilna klizna vrata
- Pričvršćenje na strop

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Klizni okov za težine krila do 140 kg
- Za staklena krila
- S jednostranim ili obostranim uvlačnim prigušenjem
- Podesivo visinsko izjednačenje izravnavu neravnine između stropa i kliznog profila
- Precizni kuglični ležajevi u kliznom mehanizmu s kotačićima osiguravaju posebno miran hod pri klizanju
- Dugotrajnost ispitana prema DIN EN 1527 u 100.000 ciklusa ispitivanja

**TEHNIČKI PODACI**

Trgovački naziv	Perlan 140 staklo
Materijal krila	Jednostruko sigurnosno staklo (ESG-H), Višeslojno sigurnosno staklo (SSP od ESG)
Težina krila (maks.)	140 kg
Broj krila	1-krilno
Širina krila (min.)	500 mm
Širina krila (maks.)	1640 mm
Visina krila (maks.)	3500 mm
Debljina krila od	8 mm
Debljina krila do	12.76 mm
Geometrija profila klizne vodilice	ravno
EN 1670 otpornost na koroziju	2 (prema EN 1670: klasa 0 = nije definirana, klasa 1 = mala, klasa 2 srednja, klasa 3 = visoka, klasa 4 = vrlo visoka, 5 = izvanredna)
EN 1527 trajna funkcionalnost	100 000 ciklusa ispitivanja
Vrsta montaže	Zid, Strop
DIN smjer	lijevo/desno
Pokrovi s mogućnošću kopčanja	Pravokutno
Ručno rukovanje	Da
Površina	eloksirano
Boja	EV1