

Sigurnosno-tehnički list

MSW Comfort *



Sustav pomičnih potpuno staklenih pregrada za trgovine i fleksibilno oblikovanje prostora

PODRUČJA PRIMJENE

- Pomične staklene pregrade
- Unutarnje područje i zaštićeno vanjsko područje
- Mogućnost primjene do svjetle visine od 4000 mm
- Mogućnost primjene do širine elementa od 1500 mm
- Mogućnost primjene za linearne i segmentirane osovine

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Dizajnerske linije: Classicline, Pureline i Protectline
- Gornji i donji kontinuiran vodoravni profil osigurava maksimalnu vidljivost
- Sastoji se od zaokretnih vrata i kliznih elemenata
- Opcijski s pomičnim prolaznim vratima
- Standardno integrirano zaključavanje Comfort
- Tehnologija SmartGuide integrirano ovisno o odabranom dizajnu parkirališta
- Težina elementa do 150 kg
- Mogućnost primjene ESG i VSG
- Debljine stakla do 12,76 mm
- Sustav kliznih vodilica krivuljaste tehnike olakšava pomicanje elemenata

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	MSW Comfort *
Bez okvira	Da
Primjena u zatvorenom	Da
Primjena na otvorenom	Da
Visina krila (maks.)	4000 mm
Širina krila (min.)	700 mm
Širina krila (maks.)	1500 mm
Težina krila s jednostrukim hodnim mehanizmom (maks.)	100 kg
Težina krila s dvostrukim hodnim mehanizmom (maks.)	150 kg
Uređenje parkirališta	Parallel, 90°, Posebni parkirni prostor
Podjela parkirališta	jednostrano, obostrano
Geometrija profila klizne vodilice	ravno, poligonalno, kontinuirano savijeno
Opcijska podna vodilica	Da
Brtvene četke gore i dolje	Da

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.