

# Sigurnosno-tehnički list

# Klizna vodilica Boxer

# 12 mm \*



Ugradbene visine od 12 mm i uskom polugom za standardni utor

## PODRUČJA PRIMJENE

- Jednokrilna vrata
- Integrirana montaža
- Ugradbene situacije s malo prostora
- Desna i lijeva zaokretna vrata
- Za vrata s uskim preklopom

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Vrlo malih dimenzija od samo 12 mm visine i 20 mm širine
- S kliznim elementom pričvršćenim vijcima
- Geometrija optimizirana za uske preklape na vratima

**TEHNIČKI PODACI**

Trgovački naziv	Klizna vodilica Boxer 12 mm *
Duljina	440 mm
Širina	20 mm
Visina	12 mm
Ograničenje otvaranja za nadogradnju	Da
Blokada	Opcijski
Integrirana dimna sklopka	Ne

**VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE**

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Dimenzije	Boja	Duljina
Klizna vodilica Boxer 12 mm *	Sa suženom polugom, ugradbena visina 12 mm	184365	440 x 20 x 12 mm	srebrene boje	440 mm
Klizna vodilica Boxer 12 mm *	Sa suženom polugom, ugradbena visina 12 mm	135732	440 x 20 x 12 mm	prema RAL	440 mm

**PRIBOR****PRILAGODLJIVA BLOKADA OTVARANJA**

za klizne vodilice Boxer od 12 mm



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Prilagodljiva blokada otvaranja	za klizne vodilice Boxer od 12 mm	129343



## MEHANIČKA BLOKADA

za klizne vodilice Boxer od 12 mm



Naziv	Opis	Identifikacijski br.
Mehanička blokada	za klizne vodilice Boxer od 12 mm, podesiva sila držanja, bez mogućnosti prijelaza	129145

\* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.