

# Sigurnosno-tehnički list

## A4001-KB 2POL \*



Otvarač vrata s dojavnim kontaktom vrata i kompaktnom vodilicom zasuna

### PODRUČJA PRIMJENE

- Standardna vrata s kontrolom pristupa
- Moguća montaža na vrata s otvaranjem ulijevo i udesno te okomito ili vodoravno
- Priključivanja na istosmjernu ili izmjeničnu struju

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Gotovo nečujno otvaranje kod istosmjerne struje jednim klikom
- Tehnika dvostruke zavojnice omogućuje veliko područje radnog napona
- Integrirana bipolarna EMC zaštitna dioda koja štiti priključene elektroničke komponente od povratnog napona
- Dojavni kontakt vrata koji aktivira zasun brave
- Kompaktne dimenzije
- Podesivi radijalni zasun za 3 mm, u rasteru od 0,75 mm
- Kompaktna vodilica zasuna za ugradnju u vrata sa zatvorenim rubom profila
- Sigurna deblokada zasuna i pod velikim predopterećenjem
- Predmontirani spojni vijci pogodni za montažu

**TEHNIČKI PODACI**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Trgovački naziv                          | A4001-KB 2POL *       |
| Dimenzije                                | 19.9 x 75.7 x 27.9 mm |
| DIN smjer                                | lijevo/desno          |
| Položaj namještanja x dimenzija rastera  | 4 x 0.75 mm           |
| Dubina zahvaćanja zasuna                 | 4.5 mm                |
| Vodoravan/okomiti položaj ugradnje       | Da                    |
| Struja mirovanja                         | Ne                    |
| Radna struja                             | Da                    |
| Rezervni element                         | Ne                    |
| Napon trajnog pogona                     | 24 V AC/DC            |
| Odobrenje za protudimna vrata            | Ne                    |
| Mehaničko otključavanje                  | Ne                    |
| Nadzor vrata                             | Da                    |
| Integrirana bipolarna EMC zaštitna dioda | Da                    |

**VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE**

| Naziv                              | Opis   | Identifikacijski br. | Boja   | Dimenzije             | DIN smjer    |
|------------------------------------|--|----------------------|--------|-----------------------|--------------|
| Vektorski otvarač vrata A4001-KB * | Načelo rada: Radna struja / s dojavnim kontaktom vrata / s kompaktnom vodilicom zasuna / Momentni kontakt: 24 - 48 V AC/DC +/- 15 % / Prikladnost za trajni rad: 24 V AC/DC +/- 15 % / Potrošnja struje: 150 mA (pri 24 V) / Dimenzije (Š x V x Dub.): 19,9 x 74,7 x 25 mm | 191070               | crvena | 19.9 x 75.7 x 27.9 mm | lijevo/desno |



---

\* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.