

Sigurnosno-tehnički list A4301L-B 2POL *



Otvarač vrata s načelom struje mirovanja, dojavni kontakt vrata i smanjena sila otvaranja

PODRUČJA PRIMJENE

- Standardna vrata s pogonima zaokretnih vrata i kontrolom pristupa
- Moguća montaža na vrata s otvaranjem ulijevo i udesno te okomito ili vodoravno
- Priključak na istosmjernu struju

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Gotovo nečujno otvaranje kod istosmjerne struje jednim klikom
- Funkcija na načelu struje mirovanja za deblokiranje vrata u slučaju prekida mreže
- Tehnika dvostruke zavojnice omogućuje veliko područje radnog napona
- Integrirana bipolarna EMC zaštitna dioda koja štiti priključene elektroničke komponente od povratnog napona
- Dojavni kontakt vrata koji aktivira zasun brave
- Kompaktne dimenzije
- Smanjena sila otvaranja vrata za kombinaciju s pogonima zaokretnih vrata
- Predmontirani spojni vijci pogodni za montažu

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	A4301L-B 2POL *
Dimenzije	15.8 x 75.7 x 25 mm
DIN smjer	lijevo/desno
Položaj namještanja x dimenzija rastera	4 x 0.75 mm
Dubina zahvaćanja zasuna	4.5 mm
Vodoravan/okomiti položaj ugradnje	Da
Struja mirovanja	Da
Radna struja	Ne
Rezervni element	Ne
Napon trajnog pogona	24 V DC +/- 15%
Odobrenje za protudimna vrata	Ne
Mehaničko otključavanje	Ne
Nadzor vrata	Da
Integrirana bipolarna EMC zaštitna dioda	Da

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	DIN smjer
Vektorski otvarač vrata A4301L-B *	Načelo rada: Struja mirovanja / sa slabom oprugom zasuna / s dojavnim kontaktom vrata / Prikladnost za trajni rad: 24 V DC +/- 15 % / Potrošnja struje: 150 mA (pri 24 V) / Dimenzije (Š x V x Dub.): 15,8 x 74,7 x 25 mm	191084	crvena	15.8 x 75.7 x 25 mm	lijevo/desno



* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.