

# Sigurnosno-tehnički list

# **TS 5000 L SoftClose \***



Za zatvarače vrata s kliznom vodilicom suprotna strana otvaranja EN 3-6 s individualno namjestivom brzinom zatvaranja i kutom otvaranja vrata 0 – 15°

## **PODRUČJA PRIMJENE**

- Protupožarna i protudimna zaštitna vrata
- Desna i lijeva zaokretna vrata
- Zaokretna vrata s širinom krila do 1400 mm
- Montaža na krilo vrata na stranu suprotnu spojnicama i montaža na okvir na stranu spojnicama



### OBILJEŽJA PROIZVODA

- Sila zatvaranja može se kontinuirano podešavati sprijeda
- Prikaz veličine sile zatvaranja osigurava ispravno namještanje
- Brzina zatvaranja može se podešavati sprijeda preko ventila
- Graničnik / krajnja kočnica mogu se namjestiti sprijeda pomoću ventila
- Prigušivač otvaranja može se namještanje sprijeda preko ventila
- Zatvarači vrata primjenjivi za vrata s otvaranjem nadesno i nalijevo
- Mali napor pri montaži zbog malo pojedinačnih dijelova i brzog namještanja

### TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	TS 5000 L SoftClose *
Širina krila (maks.)	1400 mm
Vrsta montaže	Montaža krila vrata na suprotnu stranu spojnice, Montaža na okvir na stranu otvaranja
Kut otvaranja (maks.)	120 °
Ista izvedba i za DIN-L i za DIN-R	Da
Sukladnost s normom	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Prikladnost za protupožarna vrata	Da
Duljina	287 mm
Širina	47 mm
Visina	60 mm
Podesiva sila zatvaranja	Da, kontinuirano
Podesiva brzina zatvaranja	Da
Podesivi završni moment zatvaranja	Da, preko ventila
Brzina završnog momenta zatvaranja, podesiva	Da
Integrirani prigušivač otvaranja	Ja, hidrauličko namještanje
Položaj namještanja sile zatvaranja	Sprijeda
Optički indikator sile zatvaranja	Da
Sigurnosni ventil protiv preopterećenja	Da
Ventili za toplinsko upravljanje	Da
Integrirana dimna sklopka	Ne



## VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	DIN smjer
GEZE TS 5000L SoftClose RAL (191210) *	Veličina EC 3-6, s prigušivačem otvaranja i integriranom, kontinuirano namjestivom brzinom završnog momenta zatvaranja za kočenje vrata (bez klizne vodilice i ručicom)	191210	prema RAL	287 x 47 x 60 mm	lijevo/desno
GEZE TS 5000L SoftClose EDELSTAHL AEHNL. (191272) *	Veličina EC 3-6, s prigušivačem otvaranja i integriranom, kontinuirano namjestivom brzinom završnog momenta zatvaranja za kočenje vrata (bez klizne vodilice i ručicom)	191272	Slično plemenitom čeliku	287 x 47 x 60 mm	lijevo/desno
GEZE TS 5000L SoftClose WEISS RAL 9016 (191211) *	Veličina EC 3-6, s prigušivačem otvaranja i integriranom, kontinuirano namjestivom brzinom završnog momenta zatvaranja za kočenje vrata (bez klizne vodilice i ručicom)	191211	bijelo RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	lijevo/desno
GEZE TS 5000L SoftClose SILBER (191209) *	Veličina EC 3-6, s prigušivačem otvaranja i integriranom, kontinuirano namjestivom brzinom završnog momenta zatvaranja za kočenje vrata (bez klizne vodilice i ručicom)	191209	srebrene boje	287 x 47 x 60 mm	lijevo/desno

\* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.