

Sigurnosno-tehnički list

Klizna vodilica BG ugradnja na zid TS 3/5000 L



Klizna vodilica za ugradnju na zid s ručicom, suprotna strana otvaranja

PODRUČJA PRIMJENE

- Jednokrilna vrata
- Montaža na suprotnoj strani otvaranja
- Desna i lijeva zaokretna vrata
- Montaža nadvratnika, vijčani spojevi prema gore

Klizna vodilica BG ugradnja na zid TS 3/5000 L



OBILJEŽJA PROIZVODA

→ Sa zakovanim kliznim elementom

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Klizna vodilica BG ugradnja na zid TS 3/5000 L
Duljina	550 mm
Širina	30.5 mm
Visina	20.7 mm
Ograničenje otvaranja za nadogradnju	Da
Blokada	Opcijski
Funkcija blokade, može se prelaziti	Da
Integrirana dimna sklopka	Ne

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Klizna vodilica BG ugradnja na zid TS 3/5000 L	Klizna vodilica s ručicom, primjena kod zatvarača za montažu na vratno krilo na suprotnoj strani otvaranja	189149	prema RAL	550 x 30.5 x 20.7 mm
Klizna vodilica BG ugradnja na zid TS 3/5000 L	Klizna vodilica s ručicom, primjena kod zatvarača za montažu na vratno krilo na suprotnoj strani otvaranja	189148	EV1	550 x 30.5 x 20.7 mm