

# Sigurnosno-tehnički list

# Tijelo zatvarača TS

# 500 NV



Osnovno tijelo za podni zatvarač vrata EN 1-4

## PODRUČJA PRIMJENE

- Protupožarna i protudimna zaštitna vrata
- Desna ili lijeva zaokretna i njihajuća vrata
- Zaokretna i njihajuća vrata širine krila do 1100 mm i težine do 150 kg
- Podna montaža, skrivena

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Kontinuirano namjestiva sila zatvaranja bez prijelaza EN1-4
- Može se upotrebljavati za vrata s otvaranjem nadesno i nalijevo bez premještanja
- Brzina zatvaranja može se individualno namjestiti
- Hidraulični graničnik koji ubrzava vrata tik prije zatvorenog položaja
- Integrirano prigušenje otvaranja, koči snažno otvorena vrata
- Sve funkcije mogu se namjestiti odozgo i u ugrađenom stanju

**TEHNIČKI PODACI**

Trgovački naziv	Tijelo zatvarača TS 500 NV
Primjena na zaokretnim/njihajućim vratima	Zaokretna vrata, Njihajuća vrata
Kut otvaranja (maks.)	170 °
Širina krila (maks.)	1100 mm
Težina krila (maks.)	150 kg
DIN smjer	lijevo/desno
Sukladnost s normom	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Duljina	278 mm
Širina	82 mm
Visina	42 mm
Područje namještanja duljine kutije s cementom	10 mm
Područje namještanja širine kutije s cementom	10 mm
Područje namještanja visine kutije s cementom	6 mm
Podesiva sila zatvaranja	Da, kontinuirano
Podesiva brzina zatvaranja	Da
Podesivi završni moment zatvaranja	Da, preko ventila
Integrirani prigušivač otvaranja	mehanički fiksno
Položaj namještanja sile zatvaranja	Gore
Sigurnosni ventil protiv preopterećenja	Da
Ventili za toplinsko upravljanje	Da
Učinak zatvaranja od	170 °
Zadržavanje protupožarnih vrata u otvorenom položaju	Ne

**VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE**

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Dimenzije	DIN smjer	Blokada
GEZE zatvarač TS 500 NV	Veličina EN 1-4 (bez pokrivne ploče i pribora)	102084	278 x 82 x 42 mm	lijevo/desno	org.mozilla.javascript.Undefined@5a0b8e63