

# Sigurnosno-tehnički list

# **Terminal T 320 AP – EN**

# **13637 \***



## **PODRUČJA PRIMJENE**

- Terminal djeluje kao dodatno sučelje za TZ 320 za aktiviranje neizravne deblokade dvosmjernih evakuacijskih vrata
- Realizacija dvosmjernih evakuacijskih vrata

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Udarni poklopac kojim se rukuje po cijeloj površini omogućuje brzo i sigurno aktiviranje osvijetljene tipke za nuždu u situacijama panike
- Priključne stezaljke u boji olakšavaju električni priključak
- Integrirano tipkalo s ključem omogućuje ovlaštenu prolazak kroz evakuacijska vrata
- Osvijetljena oznaka evakuacijskog puta poboljšava vidljivost

**TEHNIČKI PODACI**

Trgovački naziv	Terminal T 320 AP - EN 13637 *
Širina	77 mm
Visina	197 mm
Dubina	88 mm
Vrsta montaže	Nadžbuka
Radna temperatura	-10 - 55 °C
Tip zaštite	IP30
Radni napon	24 V DC
Potrošnja struje	130 mA
Napon napajanja	24 V DC
Sabotažni kontakt	Da
Tipka za slučaj nužde	Da
Optički prikaz	da
Glasnoća	75 db
Vrsta cilindra	Euro polucilindar
S plosnatim trakastim kabelom	Da
Odgovara ElVTR-u	Ne
Odgovara EN 13637	Da

**VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE**

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Radni napon
Terminal T 320 AP - EN 13637 *	Uključuje: / upravljanje s tipkom za slučaj nužde, / tipkalo s ključem s profilnim polucilindrom, / Osvijetljena oznaka evakuacijskog puta / Radni napon 24 V DC	193547	zelena	77 x 197 x 88 mm	24 V DC
Terminal T 320 AP - EN 13637 *	Uključuje: / upravljanje s tipkom za slučaj nužde, / tipkalo s ključem s profilnim polucilindrom, / Osvijetljena oznaka evakuacijskog puta / Radni napon 24 V DC	193548	bijela aluminijska	77 x 197 x 88 mm	24 V DC



---

\* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.