

Sigurnosno-tehnički list

Napajač NT 2,5 A-24 V

SM DIR



Napajanje od 24 V za nadžbuknu montažu s integriranim upravljanjem smjerom/promjenom polariteta

PODRUČJA PRIMJENE

- Za napajanje i upravljanje pogonima prozora od 24 V
- Nadžbukna montaža

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Snažna jedinica za napajanje malih dimenzija
- Brza i jednostavna montaža

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Napajač NT 2,5 A-24 V SM DIR
Dimenzije	200 x 50 x 25 mm
Izlazni napon	24 V DC +/-5%
Izlazna struja (maks.)	2.5 A
Radni napon	230 V AC
Materijal	Plastika
Tip zaštite	IP20

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Radni napon
Napajač NT 2,5 A-24 V SM DIR	Izlazni napon 24 V DC Š x V x D: 200 x 50 x 25 mm Nadžbukma montaža S integriranim upravljanjem smjerom / promjenom polariteta	195293	sivo	200 x 50 x 25 mm	230 V AC