

# Sigurnosno-tehnički list

## GC 172



Bežični detektor dima za povezivanje bez kabela na bežični modul GC 171

### PODRUČJA PRIMJENE

- Instalacija u zgrade zaštićene kao spomenici kulture bez strukturnih promjena (polaganje voda)
- Nadogradnja ili proširenje postojećih sustava

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Jednostavno povezivanje s bežičnim modulom GC 171
- Mali troškovi servisa zahvaljujući dugom vijeku rada baterije od osam godina

**TEHNIČKI PODACI**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Trgovački naziv                 | GC 172             |
| Dimenzije                       | 110 x 110 x 70 mm  |
| Okolna temperatura              | -5 °C - 50 °C      |
| Optički indikator radnog stanja | Da                 |
| Napon napajanja                 | 3 V DC             |
| Tip zaštite                     | IP20               |
| Materijal                       | Plastika           |
| Vrsta montaže                   | Strop              |
| Područje primjene               | Unutarnje područje |

**VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE**

| Naziv               | Opis   | Identifikacijski br. | Napon napajanja | Dimenzije         | Vrsta montaže |
|---------------------|--|----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Javljač dima GC 172 | za bežično spajanje na GEZE naprave za zadržavanje u otvorenom položaju, na baterijski pogon, s podnožjem, ispitano u skladu s EN 54-7 i EN 54-25, opće odobrenje tipa za upotrebu sa svim GEZE napravama za zadržavanje u otvorenom položaju. | 195522               | 3 V DC          | 110 x 110 x 70 mm | Strop         |