

Sigurnosno-tehnički list

GC 339+ *



Sigurnosni senzor za automatska klizna, rotirajuća i kružna klizna vrata, kao i za prozore

PODRUČJA PRIMJENE

- Osiguranje automatskih kliznih vrata
- Automatska klizna vrata bez zaštitnog krila radi osiguranje sporednog ruba zatvaranja
- Unutarnja i vanjska vrata
- Osiguranje glavnog i sporednog ruba zatvaranja automatiziranih prozora

OPIS PROIZVODA

Ovaj aktivan infracrveni detektor osigurava područje opasnosti na kliznim vratima prema EN 16005 / DIN 18650 i na rotirajućim vratima prema EN 16005. Izbor od deset postavki svjetlosnih zavjesa omogućuje preciznije osiguravanje različitih slučajeva s vratima. Optimizirano kućište sprječava ulaženje neželjenih insekata. Osim toga, aktivni infracrveni prozori mogu se po potrebi očistiti ili zamijeniti ako su u rastavljenom stanju.

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Pouzdana detekcija do montažne visine od 3500 mm
- Deset podesivih konfiguracija svjetlosne zavjese bez dodatnih svjetlosnih prizmi
- Udobno puštanje u rad putem matričnog zaslona
- Tijekom puštanja u rad upotrebljavaju se pomoćne LED žaruljice za optimalno postavljanje unutarnje svjetlosne zavjese ispred krila vrata
- Izbjegavanje opasnosti na rubovima prignječenja i smicanja na automatiziranim prozorima
- Sva namještanja mogu se izvršiti pomoću daljinskog upravljača

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	GC 339+ *
Dimenzije	209 x 58 x 47 mm
Tehnologija	Aktivno infracrveno zračenje
Broj svjetlosnih zavjesa	2
Radna struja	125 mA
Izlaz	Relejni kontakt bez potencijala
Tip zaštite	IP54
Vrsta kablenskog priključka	Utična spojnica sustava
Duljina priključnog kabela	2600 mm
Namjestivost	daljinskim upravljačem
Visina montaže (min.)	2000 mm
Visina montaže (maks.)	3500 mm
Radna temperatura	-25 - 55 °C
Vlaga zraka	0-95 % relativno, bez kondenzacije
Sukladnost s normom	EN 16005, DIN 18650

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije	Izlaz
GC 339+ *	Sigurnosni senzor za automatska vrata	203858	crno	209 x 58 x 47 mm	Relejni kontakt bez potencijala

PRIBOR

KUTNIK ZA STROPNO UČVRŠĆENJE GC 339

Za pričvršćivanje senzora na strop



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Kutnik za stropno učvršćenje GC 339	Kompatibilno sa sensorima GC 339+	153568	crno

KOMPLET ZA STROPNU UGRADNJU GC 339, KRATKO *

Komplet za ugradnju za smještaj detektora u strop



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Komplet za stropnu ugradnju GC 339, kratko *	Kompatibilno sa sensorima GC 339+	200682	crno	254 x 60 x 3 mm

KRUŽNI LUČNI ADAPTER ZA GC 339

Za postavljanje senzora na kružna klizna vrata ili rotirajuća vrata



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Kružni lučni adapter za GC 339	Kompatibilno sa sensorima GC 339+	151540	crno	209 x 58 x 10 mm

KOMPLET ZA STROPNU UGRADNJU GC 363 / GC 339

Komplet za ugradnju za smještaj detektora u strop



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Komplet za stropnu ugradnju GC 363 / GC 339	Komplet za ugradnju za integraciju detektora u strop / Kompatibilno sa sensorima GC 363+ /GC 339+	151254	bijela	360 x 83.3 x 20.5 mm
Komplet za stropnu ugradnju GC 363 / GC 339	Komplet za ugradnju za integraciju detektora u strop / Kompatibilno sa sensorima GC 363+ /GC 339+	151253	crno	360 x 83.3 x 20.5 mm

HAUBA ZA ZAŠTITU OD VREMENSKIH NEPRILIKA GC 363 / GC 339 *

Štiti senzor kod vanjskih instalacija



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja	Dimenzije
Hauba za zaštitu od vremenskih neprilika za GC 363, GC 339	Zaštita od padalina u vanjskom području / Kompatibilno sa sensorima GC 363+ /GC 339+	158250	crno	309 x 73 x 73 mm

SMART DAISY CHAIN HUB *

Hub za serijsko priključivanje do tri kombinirana detektora GC 363+



Naziv	Opis	Identifikacijski br.	Boja
Smart Daisy Chain Hub *	Hod za serijsko priključivanje do tri senzora kliznih vrata. Kompatibilno isključivo s GC 363+ i GC 339+ sensorima.	203860	plava

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.