

# Sigurnosno-tehnički list

# CAN glavna stezaljka

# myGEZE Control \*



Glavni u grupi stezaljki za integraciju GEZE CAN uređaja  
preko nekoliko linija sabirnica

## PODRUČJA PRIMJENE

- Umrežavanje tehnike vrata, prozora i sigurnosne tehnike
- Snažan hardver za ugradnju u razvodne ormare (montaža na DIN nosač)
- Spajanje različitih linija sabirnica za fleksibilno projektiranje zgrade i skalabilnost

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- 1-kanalno komunikacijsko sučelje
- Brzina prijenosa 50 kbaud
- D-Sub konektor, galvanski izoliran, 9-pinski, prema CANopen specifikaciji
- Za svaki osnovni kontroler moguće je do pet linija sabirnice
- Aktivacija različitih veza putem licenčnog modela

**TEHNIČKI PODACI**

Trgovački naziv	CAN glavna stezaljka myGEZE Control *
Dimenzije	24 x 100 x 52 mm
Radna temperatura	-10 - 40 °C
Vrsta montaže	Montaža na DIN nosač

**VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE**

Naziv	Identifikacijski br.	Dimenzije	Vrsta montaže
myGEZE Control CAN MASTERKLEMME (201270) *	201270	24 x 100 x 52 mm	Montaža na DIN nosač

\* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.