

# Sigurnosno-tehnički list

## Digitalna ulazna stezaljka, 8-kanalna myGEZE Control \*



Digitalna ulazna stezaljka s osam ulaza za prikupljanje binarnih upravljačkih signala s procesne razine

### PODRUČJA PRIMJENE

- Spajanje komponenti koje nisu sposobne za sabirnicu na GEZE sustav zgrade
- Prikladno za signale s nazivnim naponom od 24 V DC

# Digitalna ulazna stezaljka, 8-kanalna myGEZE Control \*



## OBILJEŽJA PROIZVODA

- Osam kanala koji prikazuju svoj status signala pomoću LED svjetlećih dioda
- Upravljački signali prenose se do osnovnog kontrolera galvanski odvojeno
- Nema odbijanja mehaničkih sklopki zahvaljujući ulaznom filtru od 3 ms
- LED indikatori statusa izravno prikazuju status ulaza

## TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Digitalna ulazna stezaljka, 8-kanalna myGEZE Control *
Dimenzije	12 x 100 x 68 mm
Radna temperatura	-10 - 40 °C
Vrsta montaže	Montaža na DIN nosač

## VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Identifikacijski br.	Dimenzije	Vrsta montaže
myGEZE Control 8K.-DIG-EINGANG (201334) *	201334	12 x 100 x 68 mm	Montaža na DIN nosač

\* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.