

Sigurnosno-tehnički list

Izlazna stezaljka 2-kanalnog releja myGEZE Control *



Digitalna izlazna stezaljka s dva relejna izlaza bez potencijala
i po jednim izmjeničnim kontaktom

PODRUČJA PRIMJENE

- Spajanje komponenti koje nisu sposobne za sabirnicu na GEZE sustav zgrade
- Prikladno za signale s nazivnim naponom od 125 V AC / 30 V DC



Izlazna stezaljka 2-kanalnog releja myGEZE Control *

OBILJEŽJA PROIZVODA

- Dva kanala koji prikazuju svoj status signala pomoću LED svjetlećih dioda
- Dva izlaza izmjeničnih kontakata
- LED indikatori statusa izravno prikazuju status izlaza

TEHNIČKI PODACI

| | |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Trgovački naziv | Izlazna stezaljka 2-kanalnog releja myGEZE Control * |
| Dimenzije | 12 x 100 x 68 mm |
| Radna temperatura | -10 - 40 °C |
| Vrsta montaže | Montaža na DIN nosač |
| Uklopna struja | 2 A |

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

| Naziv | Identifikacijski br. | Dimenzije | Vrsta montaže |
|--------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| myGEZE Control 2K.-REL.-AUSGANG (201581) * | 201581 | 12 x 100 x 68 mm | Montaža na DIN nosač |

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.