

# Sigurnosno-tehnički list

## Izlazna stezaljka 4-kanalnog releja myGEZE Control \*



Digitalna izlazna stezaljka s četiri relejna izlaza bez potencijala i po jednim pojedinačnim kontaktom

### PODRUČJA PRIMJENE

- Spajanje komponenti koje nisu sposobne za sabirnicu na GEZE sustav zgrade
- Prikladno za signale s nazivnim naponom od 125 V AC / 30 V DC



# Izlazna stezaljka 4-kanalnog releja myGEZE Control \*

## OBILJEŽJA PROIZVODA

- Četiri kanala koji prikazuju svoj status signala pomoću LED svjetlećih dioda
- Četiri uklopna kontakta
- LED indikatori statusa izravno prikazuju status izlaza

## TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Izlazna stezaljka 4-kanalnog releja myGEZE Control *
Dimenzije	12 x 100 x 68 mm
Radna temperatura	-10 - 40 °C
Vrsta montaže	Montaža na DIN nosač
Uklopna struja	2 A

## VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Identifikacijski br.	Dimenzije	Vrsta montaže
myGEZE Control 4K.-REL.-AUSGANG (201592) *	201592	12 x 100 x 68 mm	Montaža na DIN nosač

\* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.