

# Sigurnosno-tehnički list

## Stežaljka za raspodjelu potencijala 0 V DC myGEZE Control \*



Razdjelnik potencijala osigurava 16 steznih mjesta s  
potencijalom od 0 V DC

### PODRUČJA PRIMJENE

- Primjena u vezi s digitalnim ulaznim ili izlaznim stezaljkama
- Omogućuje odvajanje potencijala bez dodatnih rednih stezaljki ili ožičenja

# Stezaljka za raspodjelu potencijala 0 V DC myGEZE Control \*



## OBILJEŽJA PROIZVODA

- Smanjuje upotrebu dodatnih rednih stezaljki na terminalnom bloku
- Kod jednožilnih vodiča vodiči se mogu spojiti bez alata pomoću tehnologije izravnog uticanja
- Broj izlaza 16 x 0 V kontakt

## TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Stezaljka za raspodjelu potencijala 0 V DC myGEZE Control *
Dimenzije	12 x 100 x 68 mm
Radna temperatura	-10 - 40 °C
Vrsta montaže	Montaža na DIN nosač
Napajanje strujom za vanjska trošila (24 V DC)	10 A

## VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Identifikacijski br.	Dimenzije	Vrsta montaže
myGEZE Control POTENZIALVER.KL. 16x0VDC (201267) *	201267	12 x 100 x 68 mm	Montaža na DIN nosač

\* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.