

Sigurnosno-tehnički list

Stezaljka KNX/EIB

myGEZE Control *



EIB/KNX stezaljka sabirnice za integraciju u KNX/EIB mrežu

PODRUČJA PRIMJENE

- Za korištenje s modulom sučelja IQ box KNX
- Spajanje pogona prozora Slimchain, Powerchain, E 250 NT i F 1200+
- Razmjena podataka između KNX/EIB sudionika
- Za IQ box KNX potrebne su dvije stezaljke EIB/KNX sabirnice (slanje, primanje).

**OBILJEŽJA PROIZVODA**

- Prijenosni standard upletena parica Twisted Pair (TP), brzina prijena 9600 bauda
- LED indikatori statusa izravno prikazuju status sabirnice
- Broj maks. grupnih adresa odgovara maksimalnom broju IQ box KNX modula koji se mogu spojiti

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	Stezaljka KNX/EIB myGEZE Control *
Dimenzije	12 x 100 x 68 mm
Radna temperatura	-10 - 40 °C
Vrsta montaže	Montaža na DIN nosač

VARIJANTE / INFORMACIJE NARUDŽBE

Naziv	Identifikacijski br.	Dimenzije	Vrsta montaže
myGEZE Control EIB/KNX-BUSKLEMME (201340) *	201340	12 x 100 x 68 mm	Montaža na DIN nosač

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.